

Kleid Mit Raffungen An Der Brust - Выкройка #2584

Stoffempfehlungen: Natur-/Mischstoff, geeignet für Kleider.

Sie werden auch brauchen: Klebevlies; unsichtbarer Reißverschluss.

Nahtzugaben: alle Nähte 1 cm. Nahtzugabe am Saum des Kleidungsstücks - 2.0 cm. Nahtzugabe des Ärmelsaums - 1.5 cm.

О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:

Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.



РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.

Hauptstoff:

1. Oberer Rückenteil - 2 Stück
2. Rückeneinsatz - 2 Stück
3. Unteres mittleres Rückenteil - 2 Stück
4. Unteres seitliches Rückenteil - 2 Stück
5. Untere seitlicher vorderteil - 2 Stück
6. Unteres mittleres Vorderteil - 1 Stück am Falz
7. Vordereinsatz - 1 Stück am Falz

8. Oberes Vorderteil – 2 Stück
9. Passe – 2 Stück
10. Ärmel – 2 Stück
11. Kragen – 4 Stück
12. Hinteres Halsausschnittbesatz – 1 Stück
13. Vorderes Halsausschnittbesatz – 1 Stück

Klebevlies:

1. Kragen – 2 Stück
2. Hinteres Halsausschnittbesatz – 1 Stück
3. Vorderes Halsausschnittbesatz – 1 Stück

Инструкции:

1. Klebevlies auftragen.
2. Abnäher an den oberen Rückenteilen annähen, den inneren Teil zur Mitte hin bügeln. Den hinteren Einsatz an das obere Rückenteil nähen, Nahtzugaben zum Einsatz bügeln und versäubern.
3. Wiener Nähte des unteren Rückenteils nähen (seitliche Rückenteile an mittleres Rückenteil nähen), nahtzugaben zur mitte bügeln, versäubern. Das untere Rückenteil an den Rückeneinsatz nähen, Nahtzugaben nach oben bügeln und versäubern.
4. Die mittleren Hinterkanten separat versäubern. Die mittlere Rückennaht vom Halsausschnitt bis zur ersten Markierung und von der zweiten Markierung bis zum Saum nähen, die Naht auseinander bügeln. Reißverschluss einnähen.
5. An den oberen Vorderteilen Falten anfertigen und heften (der innere teil ist zur mitte gerichtet). Die Passe an das obere Vorderteil nähen, Nahtzugaben zur Passe bügeln und versäubern.
6. Schulternähte nähen, Nähte zum Rückenteil bügeln und versäubern.
7. Die Kragen paarweise rechts auf rechts zusammenstecken und nähen, die Naht auseinander bügeln. Kragen zusammenstecken rechts auf rechts und Außenkante nähen. In Nahtzugaben einclipsen, den kragen auf rechts drehen, glätten, bügeln. Den Kragen an den Halsausschnitt nähen.
8. Den vorderen Einsatz an das obere Vorderteil nähen, Nahtzugaben zum Einsatz bügeln und versäubern.
9. Wiener Nähte am unteren Vorderteil nähen (die unteren seitlichen Vorderteile an das untere mittlere Vorderteil nähen), nahtzugaben zur mitte bügeln, versäubern. Den unteren Vorderteil an den Vordereinsatz nähen, Nahtzugaben nach oben bügeln und versäubern.
10. Die Schulternähte der Ausschnittbesätze nähen, die Naht auseinander bügeln. Den äußeren Rand

versäubern. Den Besatz an das Kleidungsstück stecken rechts auf rechts und Halsausschnitt nähen, in nahtzugaben einclipsen. Den Besatz auf die linke Seite falten, glätten, bügeln. Den Besatz von Hand entlang der Schulternähte und der hinteren Mittelnaht an das Kleidungsstück nähen.

11. Seitennähte nähen, Nähte zum Rückenteil bügeln und versäubern.

12. Untere Ärmelkante versäubern, auf die linke seite bügeln und absteppen. Ärmelnaht nähen, versäubern und bügeln. Ärmel in die Armausschnitte nähen, versäubern und bügeln.

13. Unterkante des Kleidungsstücks versäubern, auf die linke seite bügeln und absteppen.

Технический рисунок:

