Tunika Mit Schrägem Verschluss - Выкройка #2600

Stoffempfehlungen: für Blusen geeignete Natur-/Mischgewebe.

Sie werden auch brauchen: Klebevlies; 5 Knöpfe.

Nahtzugaben: Nahtzugabe für den Saum des Kleidungsstücks und den Saum des Ärmels – 1.5 cm; andere nähte – 1 cm.



О припусках на швы::
- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:
Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.

РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:
Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроятся со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.
При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

Hauptstoff:
1. Rückenteil - 1 Stück am Falz
2. Vorderteil rechte - 1 Stück
3. Vorderteil linke - 1 Stück
4. Leiste rechte — 1 Stück
5. Leiste linke — 1 Stück
6. Ärmel – 2 Stück
7. Kragen – 2 Stück

8. Stehkragen – 2 Stück

Klebevlies:
1. Leiste rechte — 1 Stück
2. Leiste linke — 1 Stück
3. Stehkragen – 1 Stück
4. Kragen – 1 Stück

Инструкции:

1. Klebevlies auftragen.

2. Den inneren Rand der linken Knopfleiste versäubern. Die linke Knopfleiste an das linke Vorderteil stecken rechts auf rechts und Halsausschnitt nähen. In Nahtzugaben einclipsen, die knopfleiste auf die linke seite drehen, bügeln. Entlang der markierten Linie auf das Hauptteil absteppen.

3. Die rechte Knopfleiste an das rechte Vorderteil stecken rechts auf rechts und Halsausschnitt nähen. In Nahtzugaben einclipsen, die knopfleiste auf die linke seite drehen, bügeln. Das linke Vorderteil an die rechte Knopfleiste nähen, Nahtzugaben versäubern, das lose Ende der Knopfleiste auffangen. Teile begradigen, die rechte Knopfleiste am Vorderteil absteppen und so das linke Vorderteil fixieren.

4. Schulternähte nähen, Nähte zum Rückenteil bügeln und versäubern.

5. Oberen Kragen rechts auf rechts auf unteren Kragen stecken. Kragenenden und Kragenecken nähen. Nahtzugaben kürzen. Den Kragen auf rechts drehen, glätten und bügeln. Die Stehkragen rechts auf rechts zusammenstecken, den fertigen Kragen dazwischen legen, Kanten anpassen und nähen, gleichzeitig die Enden des Stehkragens annähen. Mit dem Nähen genau an der markierten Nahtlinie zwischen Stehkragen und Kleidungsstück beginnen und aufhören. Drehen Sie den fertigen Kragen auf rechts und bügeln. Oberen Stehkragen mit Kragen in den Halsausschnitt nähen, falten sie die ungesäumte kante des unteren standkragens und in die Naht des oberen Stehkragens absteppen.

6. Die Ärmel in die Armlöcher nähen, versäubern und bügeln. Seitennähte nähen, Gleichzeitig die Ärmelkanten nähen, Nähte zum Rückenteil bügeln und versäubern.

7. Den Saum des Kleidungsstücks und den Saum des Ärmels vesäubern, auf die linke seite bügeln und absteppen.

8. Knopflöcher an der rechten Knopfleiste machen, knöpfe am linken vorderteil annähen.

Технический рисунок:

