Jacket With Decorative Collar - Выкройка #2601



Stoffempfehlungen: natürliche/gemischte Anzugstoffe.

Sie werden auch brauchen: Klebevlies; Futterstoff; Schulterpolster; 4 Knöpfe.

Nahtzugaben: alle Nähte 1 cm. Nahtzugabe für den Saum des Kleidungsstücks und den Saum des Ärmels - 3 cm.

О припусках на швы::
- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:
Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.

РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:
Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроятся со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.
При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

Hauptstoff:
1. Mittlerer Rückenteil – 2 Stück
2. Seitlicher Rückenteil – 2 Stück
3. Seitlicher Vorderteil – 2 Stück
4. Mittlerer Vorderteil – 2 Stück
5. Mittelteil vorne – 2 Stück
6. Ärmel – 2 Stück
7. Mittelvorderbesatz – 2 Stück

8. Hinteres Halsausschnittbesatz – 1 Stück
9. Kragen – 2 Stück am Falz

Futterstoff:
1. Mittlerer Rückenteil – 2 Stück
2. Seitlicher Rückenteil – 2 Stück
3. Seitlicher Vorderteil – 2 Stück
4. Mittlerer Vorderteil – 2 Stück
5. Ärmel – 2 Stück

Achtung: Das Vorderteil und das Rückenteil aus Futterstoff werden nach den Schnittmustern des Hauptstoffs zugeschnitten, mit Ausnahme der entsprechenden Breite des hinteren Halsausschnittbesatzes und des vorderen Mittelbesatzes.

Klebevlies:
1. Mittlerer Vorderteil – 2 Stück
2. Mittelteil vorne – 2 Stück
3. Mittelvorderbesatz – 2 Stück
4. Hinteres Halsausschnittbesatz – 1 Stück
5. Kragen – 1 Stück am Falz

Инструкции:

1. Klebevlies auftragen.

2. Seitliche Rückenteile an mittleres Rückenteil nähen, die Naht auseinander bügeln. Die hintere Mittelnaht nähen, die Naht auseinander bügeln.

3. Zusammenstecken Kragen rechts auf rechts und entlang der Kanten nähen. Nahtzugaben kürzen, auf rechts wenden und bügeln.

4. Seitliche Vorderteile an vorderes Mittelteil nähen, die Naht auseinander bügeln.

5. Nähen und auseinander bügeln Schulter Kante. Den Kragen in den Halsausschnitt des Vorderteils und in den Halsausschnitt des Rückenteils einnähen. Den geraden Bereich des Kragens an das mittlere Vorderteil nähen, Falten nach Belieben machen.

6. Das Mittelteil vorne an das mittlere Vorderteil nähen. Bügeln Richtung Mitte.

7. Seitennähte nähen. Die Naht auseinander bügeln.

8. Die Seitennähte des hinteren Halsausschnittbesatzes und des mittleren Vorderbesatzes nähen, die Naht auseinander bügeln. Die mittleren vorderen Besätze und die Besätze rechts auf rechts auf das Vorderteil

stecken, zusammenstecken und die mittlere Vorderkante, den Halsausschnitt und die untere mittlere vordere Ecke nähen. Ecken wegschneiden, Nahtzugaben entlang der Rundungen einschneiden. Die mittlere vordere Nahtzugabe auf den mittleren vorderen Besatz ansteppen. Platzieren Sie die Stichlinie von 0,2 cm von Naht. Drehen Sie den mittleren Vorderbesatz auf rechts auf die rechte Seite, Nähte glätten. Den unteren Rand des Kleidungsstücks bügeln.

9. Den Ärmelsaum bügeln. Nahtzugabe am Saum wegfalten, nähen und Ärmelnaht auseinander bügeln.

10. Die Ärmel entsprechend den Markierungen in die Armausschnitte nähen, das Stoff entlang der oberen Seite der Ärmelkugel anpassen. Nähen Schulterpolster.

11. Nähte am Futter nähen und Ärmel einnähen, eine Öffnung zum Herausdrehen lassen in der linken Ellbogennaht. Futter an die Innenkanten der vorderen Mittelbesätze und an den Besatz des hinteren Halsausschnitts nähen.

12. Futter an die Unterkante des Kleidungsstücks und die Unterkante des Ärmels nähen. Jacke auf rechts wenden. Die Öffnung zunähen.

13. Knopflöcher machen und knöpfe annähen.

Технический рисунок:

