

## Robe Asymétrique - Выкройка #2609

Recommandations sur le tissu: tissu naturel/mixte pour robes.

Vous aurez également besoin de: entoilage thermocollant, fermeture éclair invisible, deux boutons, boucle décorative.

Marges de couture: toutes coutures 1 cm; Marges de couture le long des bords supérieurs du supérieur droit devant et du supérieur droit dos - 1.5 cm; marge de couture pour l'ourlet du vêtement - 2.0 cm.

### О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.

- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

### О требуемой длине ткани:

Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.



## РАСКРОЙ:

### Обратите внимание при раскрое:

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.

Tissu principal:

1. Supérieur dos droit - 1 pièce
2. Supérieur dos gauche - 1 pièce
3. Ceinture dos - 1 pièce
4. Dos inférieur - 2 pièces
5. Devant supérieur droit - 1 pièce
6. Devant supérieur gauche - 1 pièce

7. Ceinture devant - 1 pièce
8. Devant inférieur droit - 1 pièce
9. Devant inférieur gauche - 1 pièce
10. Parementure devant — 1 pièce
11. Parementure dos - 1 pièce
12. Bretelle dos - 1 pièce
13. Bretelle devant - 1 pièce

Entoilage thermocollant:

1. Parementure devant — 1 pièce
2. Parementure dos - 1 pièce

## **Инструкции:**

1. Appliquer un entoilage thermocollant sur les parementures.
2. Coudre des pinces sur le devant. Repassez la partie intérieure vers le haut. Coudre la pince en dos supérieur. Repassez la partie intérieure vers le centre.
3. Coudre la couture latérale du dos droit supérieur et du devant droit supérieur. Surjeter et repasser vers l'arrière. Surjetez la marge de couture supérieure des pièces. Plier à l'intérieur le surplus de couture et surpiquer.
4. Coudre la couture de l'épaule droite. Surjeter et repasser vers l'arrière.
5. Coudre la couture de l'épaule des parementures. Repasser la couture ouverte. Surjeter le bord extérieur. Épinglez la parementure sur le devant et sur le dos, ajuster les bords et coudre, en insérant le dos droit supérieur et le devant droit supérieur. Couper les coins, couper dans les courbes. Pliez la parementure sur l'envers et repasser. Surjeter séparément gauche lateraux bords.
6. Coudre la pince sur le devant inférieur gauche. Repassez la partie intérieure vers le centre. Surjeter séparément les bords de couture princesse sur la jupe devant. Coudre la couture jusqu'au repère de fente. Repasser la couture ouverte. Cousez une ligne de point de fixation le long de la fente à 0.3 cm du bord. Coudre la ceinture sur devant inférieur. Surjeter et repasser ver ceinture.
7. Coudre des pinces sur les dos inférieures. Repassez la partie intérieure vers le centre. Coudre la couture centrale du dos. Repasser la couture ouverte. Coudre la ceinture au dos inférieur. Surjeter et repasser ver ceinture.
8. Coudre la couture du côté droit des pièces inférieures. Surjeter et repasser vers l'arrière. Surjeter séparément gauche lateraux bords. Cousez la couture de la marque de la fermeture à glissière jusqu'à l'ourlet. Repasser la couture ouverte.

9. Coudre la partie supérieure de la robe à la partie inférieure de la robe. Surjeter les marges de couture et repasser vers ceinture.
10. Coudre la fermeture éclair.
11. Coupez ou utilisez du ruban de biais prêt à l'emploi, sa largeur doit être égale à 4 cm et la longueur doit être égale à la longueur de l'emmanchure + 4 cm. Plier le biais en deux dans le sens de la longueur à l'endroit et repasser. Épingler le biais sur le bord de l'emmanchure à partir de l'endroit et coudre, replier le biais sur l'envers et surpiquer sur la pièce principale le long de la couture.
12. Pliez les bretelles en deux dans le sens de la longueur endroit contre endroit. Cousez le long d'un côté long et d'un côté court. Couper les coins, tourner à droite et repasser. Surjeter les bords plus courts. Coudre les bretelles en dos droit supérieur et en devant droit supérieur. Ajuster la longueur des bretelles et coudre une boucle décorative.
13. Surjeter le bord inférieur du vêtement, repasser sur l'envers et surpiquer.
14. Réaliser des boutonniers sur le bord de l'épaule droite. Coudre les boutons sur le dos.

**Технический рисунок:**

