

Abito Con Decorazione Davanti - Выкройка #2623

RACCOMANDAZIONI SUL TESSUTO: tessuti naturali/misti per abiti.

AVRÀ ANCHE BISOGNO DI: cerniera nascosta; interfodere termoadesivo.

MARGINI DI CUCITURA: tutte le cuciture 1 cm. Margine di cucitura lungo l'orlo del capo - 2.0 cm.

О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.

- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:

Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.



РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.

Tessuto principale:

1. Dietro centrale - 2 pezzi
2. Dietro laterale - 2 pezzi
3. Davanti centrale - 1 pezzo

4. Laterale destro davanti - 1 pezzo
5. Laterale sinistra davanti - 1 pezzo
6. Davanti superiore - 1 pezzo
7. Paramontura dello scollo davanti - 1 pezzo
8. Paramontura dello scollo dietro - 2 pezzi

Interfodera termoadesiva:

1. Paramontura dello scollo davanti - 1 pezzo
2. Paramontura dello scollo dietro - 2 pezzi

Инструкции:

1. Applicare l'intreccio termoadesivo.
2. Cucire il dietro centrale ai dietro laterali, stirare le cuciture verso il centro e sorfilare.
3. Sorfilare i bordi centrali del dietro separatamente su ciascun dettaglio. Cucire il bordo centrale dalla marcatura per la cerniera al bordo inferiore, stirare aperti i margini di cucitura. Cucire la cerniera.
4. Cucire i davanti laterali al davanti. Sorfilare le cuciture e stirare verso il centro.
5. Fare e imbastire le pieghe sul davanti superiore. Piegare le parti interiori della pince verso il centro del davanti.
6. Cucire il davanti superiore al davanti centrale e al davanti laterale sinistro. Sorfilare i margini di cucitura e stirare verso il basso.
7. Cucire spalle bordi, stirare le cuciture verso il dietro e sorfilare.
8. Cucire le cuciture delle spalle delle paramonture dello scollo. Stirare aperta la cucitura. Sorfilare il bordo esterno. Appuntare la paramontura dello scollo al vestito lato diritto contro lato diritto e cucire lo scollo, intagliando i margini di cucitura nell'angolo. Intagliare i margini di cucitura, piegare la paramontura sul lato rovescio e stirare.

9. Tagliare (o prendere un nastro già pronto) un nastro sbieco, la cui larghezza deve essere pari a 4 cm e la lunghezza deve essere uguale a quella dello scollo + 4 cm. Piegare il nastro sbieco a metà per lungo lato dritto all'esterno e stirare. Appuntare il nastro sbieco al bordo dello scollo dal lato dritto e cucire. Piegare il nastro sbieco sul rovescio, intagliare i margini di cucitura e impunturare sul pezzo principale lungo la piega. Stirare la cucitura.
10. Cucire le cuciture laterali, stirare le cuciture verso il dietro e sorfilare.
11. Sorfilare il bordo inferiore del capo, stirare sul rovescio e impunturare.

Технический рисунок:

