Blouse With Pleats - Выкройка #2647

Recommendations on fabric: natural/mixed fabrics suitable for blouses.



You will also need: fusible interfacing; 8 buttons.

Seam allowances: all seams 1 cm. Seam allowance along the lower edge of the garment – 1.5 cm.

О припусках на швы::
- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:
Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.

РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:
Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроятся со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.
При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

Tela principal:
1. Espalda - 1 pieza en pliegue
2. Canesú trasero – 1 pieza
3. Delantero – 2 piezas
4. Canesú delantero – 2 piezas
5. Manga – 2 piezas
6. Cuello — 2 piezas
7. Tapeta – 4 piezas

8. Puño – 2 piezas
9. Vista del escote trasero – 1 pieza

La entretela adhesiva:
1. Cuello – 1 pieza
2. Tapeta – 2 piezas
3. Puño – 2 piezas

Инструкции:

1. Aplicar entretela termoadhesiva en el escote y las sisas.

2. Coser una puntada de fruncido a lo largo del borde superior de la espalda entre las marcas con la tensión del hilo superior reducida y hacer fruncidos. Coser el canesú a la espalda, planchar los márgenes de costura hacia arriba y rematar.

3. Coser una puntada ancha y recta a lo largo del borde superior del frente. y hacer fruncidos. Coser el canesú al delantero. Rematar los márgenes de costura y planchar hacia arriba. Coser la tapeta exterior al delantero. Hacer cortes en los márgenes de costura y planchar hacia tapeta.

4. Coser las costuras laterales y las costuras de los hombros, planchar las costuras hacia atrás y rematar.

5. Sujete los collares con alfileres, con los lados derechos juntos y coser los bordes exteriores. Hacer pequeños cortes en curvas, recortar las esquinas, girar el cuello con el lado derecho hacia afuera y planchar.

6. Coser el cuello en el escote.

7. Coser los bordes de los hombros de la vista trasera del escote y de la tapeta. Planchar la costura abierta. Rematar el borde exterior. Sujeta con alfileres la vista y la tapeta en el lado derecho del delantero. Coser el borde central del delantero y el escote. (el collar está entre las piezas). Hacer cortes en los márgenes de costura, doblar la tapeta por el lado revés y planchar. Hilvanar las piezas a lo largo de las costuras de los hombros. Coser una puntada de fijación decorativa en la costura de la tapeta exterior.

8. Cortar hendidura en la manga a lo largo de la línea marcada. Corte la cinta al bies de la tela principal (o prepárela), su ancho debe ser igual a 4 cm y la longitud debe ser igual a dos longitudes de hendidura +4 cm. Doblar el bies por la mitad a lo largo y planchar. Planchar los márgenes de la costura exterior hacia el centro. Cosa la cinta al bies en la abertura de la manga (sujete con alfileres la cinta al bies en el borde de la abertura desde el lado derecho y cosa, doble la cinta al bies por el lado revés y pespuntear sobre la prenda a lo largo de la línea del pliegue). Hacer y hilvanar pliegues en las mangas. La parte interior se aleja del cierre. Coser una puntada ancha y recta a lo largo de la cabeza de la manga y hacer fruncidos.

9. Coser la costura de la manga. Rematar y planchar hacia atrás.

10. Doblar los puños por la mitad a lo largo lados derechos juntos y coser los bordes laterales. Comience y deje de coser exactamente en la línea marcada de la costura del puño. Voltear la pieza por el derecho, planchar. Coser el lado exterior del puño a la manga, doblar hacia dentro el margen de costura del puño interior y pespuntearlo en la costura de unión del puño exterior.

11. Coser las mangas en las sisas. Rematar y planchar.

12. Rematar el margen de costura a lo largo del dobladillo de la prenda, planchar sobre el revés y pespuntear.

13. Hacer ojales en el delantero y en los puños. Coser botones en el delantero y en los puños.

Технический рисунок:

