Dress With Wrapped Shawl Collar - Выкройка #2659

Recommendations on fabric: natural/mixed fabric suitable for dresses.



You will also need: fusible interfacing; dress zipper.

Seam allowances: all seams 1 cm; seam allowance for hem of garment and hem of sleeve – 2 cm.

О припусках на швы::
- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:
Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.

РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:
Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроятся со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.
При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

Hauptstoff:
1. Mittlerer Rückenteil - 2 Stück
2. Seitlicher Rückenteil - 2 Stück
3. Unterer Rückenteil - 2 Stück
4. Mittlerer Vorderteil – 2 Stück
5. Seitlicher Vorderteil - 2 Stück
6. Unteres Vorderteil – 1 Stück am Falz
7. Ärmel – 2 Stück

8. Kragen – 2 Stück

Klebevlies:
1. Kragen — 1 Stück

Инструкции:

1. Klebevlies auftragen.

2. Die mittleren Rückennähte an den oberen und unteren Teilen nähen. Nahtzugaben versäubern und die Nahtzugaben nach links bügeln.

3. Die Schulternähte der oberen Mittelteile nähen. Nähte versäubern und nach hinten bügeln.

4. Kragen zusammenstecken rechts auf rechts und nähen der äußere Rand des Kragens, beginnen sie mit dem nähen genau an der markierten nahtlinie des Kragens. In Nahtzugaben einclipsen, auf rechts wenden und bügeln. Den oberen Kragen in den Halsausschnitt nähen. Die Nahtzugabe des unteren Kragens nach innen falten und in die Naht einsteppen.

5. Stecken Sie das rechte Vorderteil auf das linke Vorderteil, passen Sie die Mittellinien und die Prinzessnahtkanten an.

6. Die Schulternähte des seitlichen Vorder- und des seitlichen Rückenteils nähen. Nähte versäubern und nach hinten bügeln. Das seitliche Vorderteil an das mittlere Vorderteil nähen, das seitliche Rückenteil an das mittlere Rückenteil nähen. Nähte versäubern und zur Mitte hin bügeln.

7. Die unteren Teile des Kleides an die oberen Teile nähen. Nähte versäubern und nach oben bügeln.

8. Die linke Seitennaht vom Armloch bis zur oberen Markierung und von der zweiten Markierung bis zum Saum nähen. Die Naht auseinander bügeln. Reißverschluss einnähen. Die rechte Seitenkante nähen, Nähte zum Rückenteil bügeln und versäubern. Link seitliche Kante versäubern separat.

9. Ärmelnaht nähen, die Nahtzugaben zum Rückenteil hin bügeln und versäubern. Ärmel in die Armausschnitte nähen, versäubern und bügeln.

10. Den Saum des Kleides und des Ärmels versäubern, auf die linke seite bügeln und absteppen.

Технический рисунок:

