Blusa Corta A Portafoglio - Выкройка #2678



RACCOMANDAZIONI SUL TESSUTO: tessuti naturali/misti adatti a camicette.

AVRÀ ANCHE BISOGNO DI: interfodere termoadesivo; 1 bottone.

MARGINI DI CUCITURA: tutte le cuciture 1 cm. Margine di cucitura per l'orlo del capo e per l'orlo della manica - 3 cm.

О припусках на швы::
- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:
Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.

РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:
Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроятся со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.
При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

Tessuto principale:
1. Dietro – 2 pezzi
2. Davanti – 2 pezzi
3. Manica – 2 pezzi
4. Paramontura dello scollo dietro – 1 pezzo
5. Paramontura davanti centrale – 2 pezzi
6. Cintura – 2 pezzi

Interfodera termoadesiva:
1. Paramontura dello scollo dietro – 1 pezzo
2. Paramontura davanti centrale – 2 pezzi

Инструкции:

1. Applicare l'intreccio termoadesivo.

2. Cucire le pince sul dietro, stirare le parti interiori verso il centro. Cucire la cucitura centrale del dietro, stirare i margini di cucitura verso sinistra, sorfilare.

3. Cucire le pince sul davanti, accorciare la parte interna delle pince, stirare verso il centro e sorfilare.

4. Piegare le cinture a metà per lungo lato diritto contro lato diritto e cucire lungo il bordo più corto e il bordo più lungo.

5. Cucire cuciture delle spalle e laterali, inserendo una parte della cintura nella cucitura laterale sinistra. Stirare le cuciture verso il dietro, sorfilare.

6. Cucire le cuciture laterali della paramontura dello scollo del dietro e delle paramonture centrali del davanti, stirare la cucitura aperta. Sorfilare il bordo esterno. Appuntare le paramonture dei davanti centrali e le paramonture sul davanti, diritto contro diritto e cucire delle paramonture frontali centrali e scalfo, inserendo la cintura destra. Intagliare le curve, girare i bordi dei davanti centrali sul lato diritto, raddrizzare, stirare. Sovrappuntare le paramonture centrali del davanti e la paramontura sul capo.

7. Cucire la cucitura della manica, stirare le cuciture verso il dietro e sorfilare. Cucire le maniche negli scalfi facendo coincidere le marcatura, sorfilare e stirare.

8. Stirare l'orlo del capo e l'orlo della manica sul rovescio a 1 cm, poi ancora a 2 cm e impunturare.

9. Sul davanti sinistro realizzare un'asola, dal rovescio del davanti destro cucire il bottone nascosto.

Технический рисунок:



