Blouse With Decorative Front - Выкройка #2705

Stoffempfehlungen: natürliche/gemischte kleider- oder anzugstoffe.



Sie werden auch brauchen: Klebevlies; 1 Knopf.

Nahtzugaben: alle Nähte 1 cm. Nahtzugabe für den Saum des Rückenteils – 2 cm.

О припусках на швы::
- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:
Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.

РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:
Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроятся со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.
При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

Hauptstoff:
1. Rückenteil – 2 Stück
2. Vorderteil - 1 Stück am Falz
3. Gürtel - 1 Stück
4. Hinteres Halsausschnittbesatz - 2 Stück
5. Vorderes Halsausschnittbesatz - 1 Stück
6. Tunnelbesatz – 1 Stück

Klebevlies:
1. Hinteres Halsausschnittbesatz – 2 Stück
2. Vorderes Halsausschnittbesatz – 1 Stück

Инструкции:

1. Das Klebevlies auf Besätze kleben.

2. Die mittleren Hinterkanten separat versäubern. Mittlere Kante nähen von der Schlitzmarkierung bis zur Unterkante. Die Naht auseinander bügeln.

3. Schulterkanten des Kleidungsstücks nähen, Nähte zum Rückenteil bügeln und versäubern.

4. Schrägband zuschneiden (oder bereitlegen), dessen Breite gleich sein sollte 2.5 cm und seine Länge soll gleich sein 10 cm für Schlaufenknopfloch. Das Band in der Mitte der Länge nach falten rechte Seiten zusammen und nähen an 0.3 cm von der Falte. Nahtzugaben nah an der Naht wegschneiden, das Band mit der rechten Seite nach außen drehen und den gerollten Teil begradigen. Länge der Schlaufe anpassen.

5. Schulternaht am vorderen Halsausschnittbesatz und am hinteren Halsausschnittbesatz nähen, die Naht auseinander bügeln. Den äußeren Rand versäubern. Den Besatz auf der rechten Seite des Kleidungsstücks feststecken und Halsausschnitt nähen. In Nahtzugaben einclipsen, Besätze auf die linke Seite falten und bügeln die Kante des Ausschnitts. Den Besatz mit der Hand an die hintere Mittelnaht nähen, das Schlaufenknopfloch einsetzen.

6. Schneiden oder verwenden Sie fertiges Schrägband, dessen Breite sein sollte 4 cm und die Länge sollte der Länge des Armlochs entsprechen + 4 cm. Schrägband längs zur Hälfte falten rechte Seite raus und bügeln. Das Schrägband von der rechten Seite an den Rand des rechten Armlochs stecken und nähen, das Schrägband auf die linke Seite falten und entlang der Naht auf das Hauptteil absteppen.

7. Versäubern Sie die Nahtzugabe entlang des Saums am Rückenteil, auf die linke seite bügeln und absteppen.

8. Den Tunnelbesatz links auf links längs in der Mitte falten und bügeln. Auf die rechte Seite des Vorderteils stecken, passend zu unter. Kante und nähen.

9. Stecken Sie das Rückenteil auf das Vorderteil, stecken Sie den Tunnelbesatz auf das Rückenteil und nähen Sie die Seitennähte bis zur unteren Markierung. Bügeln Sie zu Vorderteil und versäubern. Die Unterkante des Rückenteils mit der Hand an die Innenseite des Besatzes nähen. Nähen Sie einen Zierstich am Vorderteil nach Markierungen, und so einen Tunnel machen.

10. Den Gürtel der Länge nach in der Mitte falten rechte Seiten zusammen und die längere Seite und zwei kürzere Seiten nähen, eine Öffnung zum Wenden lassen. Ecken wegschneiden, drehen sie das kleidungsstück mit der rechten seite nach außen gürtel durch die Öffnung. Die Öffnung zunähen. Bügeln gürtel, in den Tunnel einfädeln und Raffungen machen.

11. Knopf am Rückenteil annähen.

Технический рисунок:



