

Blouse With Flounces - Выкройка #2706

Recommandations sur le tissu: bien drapés tissu naturel/mixte pour chemisiers avec élasthanne.

Vous aurez également besoin de: entoilage thermocollant; 1 bouton.

Marges de couture: Marge de couture pour l'ourlet du vêtement - 2 cm; autres coutures - 1 cm.

О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.

- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:

Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.



РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.

Tissu principal:

1. Dos central - 2 pièces
2. Dos latéral - 2 pièces
3. Devant central - 1 pièce
4. Devant latéral - 2 pièces
5. Volant 1 - 2 pièces
6. Volant 2 - 2 pièces
7. Parementure d'encolure dos - 2 pièces

8. Parementure de l'encolure devant - 1 pièce

Entoilage thermocollant:

1. Parementure d'encolure dos - 2 pièces
2. Parementure de l'encolure devant - 1 pièce

Инструкции:

1. Appliquer un entoilage thermocollant.
2. Coudre les bords des épaules du milieu dos et du milieu devant. Repasser la couture ouverte et surjeter.
3. Coudre la couture d'épaule des pièces latérales. Surjeter et repasser vers l'arrière.
4. Surjeter le bord extérieur des volants, pliez à l'intérieur et surpiquer. Vous pouvez également les finir avec un ourlet bébé, dans ce cas, coupez le surplus de couture.
5. Coudre les coutures princesse devant et dos en continu, en insérant le volant dans la couture 1. Surjeter la couture et repasser vers le centre.
6. Surjeter les bords centraux du dos séparément. Coudre le bord central du marquage pour la fente jusqu'au bord inférieur. Repasser la couture ouverte.
7. Coudre les coutures latérales, repassez les coutures vers l'arrière et surjeter.
8. Coupez (ou préparez) le ruban de biais, sa largeur doit être égale à 2.5 cm et sa longueur doit être égale à 10 cm pour boutonnière à boucle. Plier le ruban en deux dans le sens de la longueur endroit contre endroit et coudre à 0.3 cm du pli. Découpez les surplus de couture près de la couture, tourner la bande à l'endroit et redresser la pièce roulée. Ajuster la longueur de la boucle.
9. Coudre la couture des épaules sur la parementure encolure devant et la parementure encolure dos, repasser la couture à part. Surjeter le bord extérieur. Épinglez la parementure sur l'endroit du vêtement et coudre l'encolure. Faire des coupes dans les marges de couture, replier les parementures sur l'envers et repasser bord de l'encolure. Coudre la parementure au centre du dos à la main, insérer la boutonnière en boucle.
10. Coudre le volant 2 sur la tête de manche. Surjeter et repasser ver volant.
11. Couper (ou préparer) le biais, sa largeur doit être égale 4 cm et la longueur doit être égale à la longueur de l'emmanchure inférieure + 4 cm. Plier le biais en deux dans le sens de la longueur à l'endroit et repasser. Épingler le biais au bord de l'emmanchure sur l'endroit et coudre. Pliez le ruban de biais sur l'envers, faire de petites coupes dans les marges de couture et surpiquer sur la pièce principale le long de la couture. Repasser la couture.

12. Surjeter le bord inférieur du vêtement, plier à l'intérieur et surpiquer.

13. Coudre le bouton sur le dos.

Технический рисунок:

