Blouse With Flounces - Выкройка #2706

RACCOMANDAZIONI SUL TESSUTO: ben drappeggianti tessuti naturali/misti adatti a camicette con elastan.

AVRÀ ANCHE BISOGNO DI: interfodere termoadesivo; 1 bottone.

MARGINI DI CUCITURA: Margine di cucitura per l'orlo del capo – 2 cm; altre cuciture – 1 cm.



О припусках на швы::
- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:
Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.

РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:
Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроятся со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.
При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

Tessuto principale:
1. Dietro centrale - 2 pezzi
2. Dietro laterale - 2 pezzi
3. Davanti centrale - 1 pezzo
4. Davanti laterale – 2 pezzi
5. Volant 1 – 2 pezzi
6. Volant 2 — 2 pezzi
7. Paramontura dello scollo dietro – 2 pezzi

8. Paramontura dello scollo davanti – 1 pezzo

Interfodera termoadesiva:
1. Paramontura dello scollo dietro – 2 pezzi
2. Paramontura dello scollo davanti – 1 pezzo

Инструкции:

1. Applicare l'intreccio termoadesivo.

2. Cucire i bordi delle spalle del dietro centrale e del davanti centrale. Stirare aperta la cucitura e sorfilare.

3. Cucire la cucitura della spalla delle parti laterali. Sorfilare e stirare verso il dietro.

4. Sorfilare il bordo esterno dei volanti, piegare verso l'interno e impunturare. Può anche rifinire il bordo con baby hem, in questo caso cortare i margini.

5. Cucire le cuciture a principessa sul davanti e sul dietro in modo continuo, inserendo il volant nella cucitura 1. Sorfilare la cucitura e stirare verso il centro.

6. Sorfilare separatamente i bordi centrali del dietro. Cucire il bordo centrale dalla marcatura per lo spacchetto in giù fino al bordo inferiore. Stirare aperto il margine di cucitura.

7. Cucire le cuciture laterali, stirare le cuciture verso il dietro e sorfilare.

8. Tagliare (o prendere un nastro già pronto) un nastro sbieco, la sua larghezza deve essere uguale a 2.5 cm e la sua lunghezza deve essere pari a 10 cm per asola a nastro. Piegare il nastro a metà per lungo lato diritto contro lato diritto e cucire a 0.3 cm dalla piega. Tagliare via i margini di cucitura vicino alla cucitura, girare il nastro al diritto e raddrizzare il rotolino. Aggiustare la lunghezza del passante.

9. Cucire la cucitura della spalla sulla paramontura dello scollo del davanti e sulla paramontura dello scollo del dietro, stirare aperti i margini di cucitura. Sorfilare il bordo esterno. Appuntare la paramontura sul lato dritto del capo e cucire lo scollo. Intagliare i margini di cucitura, piegare le paramonture sul lato rovescio e stirare bordo dello scalfo. Cucire la paramontura alla cucitura centrale del dietro a mano, inserendo l'asola a nastro.

10. Cucire la balza 2 alla testa della manica. Sorfilare e stirare verso volant.

11. Tagliare (o prendere un nastro già pronto) un nastro sbieco,la cui larghezza deve essere pari a 4 cm e la lunghezza deve essere uguale a quella della parte inferiore dello scalfo + 4 cm. Piegare il nastro sbieco a metà per lungo lato diritto all'esterno e stirare. Appuntare il nastro sbieco al bordo dello scalfo dal lato diritto e cucire. Piegare il nastro sbieco sul rovescio, intagliare i margini di cucitura e impunturare sul pezzo principale lungo la piega. Stirare la cucitura.

12. Sorfilare il bordo inferiore del capo, piegare verso l'interno e impunturare.

13. Cucire il bottone sul dietro.

Технический рисунок:



