Camicetta Asimmetrica Con Aperture Sulle Spalle - Выкройка #2724

RACCOMANDAZIONI SUL TESSUTO: morbido tessuto a maglia naturale/misto di media elasticità in colori contrastanti o simili.

AVRÀ ANCHE BISOGNO DI: a maglia interfodere termoadesivo, 5 bottoni.



MARGINI DI CUCITURA: tutte le cuciture 1.0 cm; margine di cucitura per l'orlo del capo - 2 cm.

О припусках на швы::
- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:
Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.

О работе с эластичными тканями:
Детали выкройки из трикотажа стачиваются специальным эластичным швом или швом зигзаг. Припуск на подгибку низа может быть настрочен двойной иглой для сохранения эластичности. Детали также можно стачать при помощи оверлока. При стачивании оверлоком, пожалуйста, обрежьте припуски на швы до ширины 0.6 - 0.8 см.

РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:
Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроятся со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.
При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

Tessuto principale:

1. Dietro – 1 pezzo con piega
2. Sinistra davanti – 1 pezzo
3. Manica dietro – 1 pezzo
4. Manica davanti – 1 pezzo
5. Paramontura dello scollo dietro – 2 pezzi
6. Paramontura dello scollo davanti destro – 2 pezzi
7. Paramontura dello scollo davanti sinistra – 2 pezzi

Tessuto principale 1:
1. Destro davanti – 1 pezzo
2. Manica dietro – 1 pezzo
3. Manica davanti – 1 pezzo

Interfodera termoadesiva:
1. Paramontura dello scollo dietro – 1 pezzo
2. Paramontura dello scollo davanti destro – 1 pezzo
3. Paramontura dello scollo davanti sinistra – 1 pezzo

Инструкции:

1. Applicare l'intreccio termoadesivo.

2. Appuntare le paramonture insieme, dritto contro dritto e cucire il bordo dello scollo. Intagliare le curve, rivoltare paramonture sul lato diritto, raddrizzare, stirare.

3. Cucire la paramontura al dietro, soprefilare e stirare verso il basso. Cucire la paramontura al davanti sinistro, soprefilare e stirare verso il basso. Cucire la paramontura al davanti destro, soprefilare e stirare verso il basso.

4. Appuntare il davanti destro sul davanti sinistro e cucire lungo il bordo inclinato, sorfilare. Appiattire il davanti e impunturare la paramontura destra nella cucitura di collegamento, cucendola alla parte sinistra del davanti.

5. Cucire le maniche del dietro al dietro, sorfilare e stirare. Cucire le maniche del davanti al davanti, sorfilare e stirare.

6. Cucire le cuciture laterali, cucendo contemporaneamente i bordi delle maniche, stirare i margini di cucitura verso il dietro e sorfilare.

7. Tagliare (o utilizzare) un nastro sbieco già pronto, la sua larghezza deve essere uguale a 4 cm e la sua lunghezza deve essere pari alla lunghezza dello scalfo + la lunghezza del bordo superiore della manica + la lunghezza del bordo posteriore della manica + 5 cm. Piegare il nastro sbieco a metà per lungo lato diritto all'esterno e stirare. Appuntare lo sbieco al bordo dello scalfo e al lato e bordo della manica dal dritto e cucire. Intagliare i margini di cucitura. Piegare il nastro sbieco sul rovescio e impunturare sul pezzo principale lungo la piega. Stirare la cucitura.

8. Cucire le cuciture delle spalle, stirare le cuciture verso il dietro e sorfilare.

9. Margine di cucitura per l'orlo sorfilare, piegare verso l'interno sul rovescio e impunturare.

10. Cucire i bottoni sulla paramontura destra del davanti. Congiungere le maniche davanti e dietro, e cucire un bottone tra di loro, collegando le due parti della manica.

Технический рисунок:

