Блузка С Декоративным Воротником - Выкройка #2761

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: блузочные ткани из натуральных или смесовых волокон.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: клеевая прокладка; 7 пуговиц.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: Припуск на подгибку низа изделия – 2 см; остальные швы – 1 см.



О припусках на швы::
- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:
Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.

РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:
Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроятся со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.
При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:
1. Спинка - 2 детали
2. Полочка - 2 детали
3. Рукав – 2 детали
4. Воротник — 2 детали
5. Стойка – 2 детали
6. Манжета – 4 детали
7. Планка – 2 детали

8. Планка рукава – 2 детали

Из клеевой прокладки:
1. Воротник — 1 деталь
2. Стойка – 1 деталь
3. Манжета – 2 детали
4. Планка – 2 детали

Инструкции:

1. Продублировать детали клеевой прокладкой.

2. Стачать вытачки на спинке, глубины заутюжить к центру. Стачать средний срез спинки. Припуск обметать и заутюжить на левую сторону.

3. Стачать вытачки на полочке. Глубины заутюжить вверх.

4. Стачать плечевые и боковые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.

5. Заутюжить планку полочки изнаночной стороной внутрь по линии сгиба. Обметать продольные срезы. Притачать планку к полочке от горловины до верхней метки.

6. Сложить верхний воротник с нижним лицом внутрь, обтачать верхний и боковой срезы. Прямой участок остается нестачанным. Обметать прямой участок воротника. Швы подрезать, на закруглениях рассечь, воротник вывернуть, выправить и приутюжить. Детали стойки сложить лицом к лицу, вложить между ними готовый воротник, уравнять надсечки и стачать, одновременно обтачивая концы стойки. Строчку начинать и заканчивать строго у размеченной линии шва втачивания стойки. Готовый воротник вывернуть и приутюжить. Верхнюю стойку с воротником втачать в горловину, подвернуть открытый срез нижней стойки и настрочить в шов втачивания верхней стойки. Притачать оставшуюся часть планки к полочке, вставляя прямой участок воротника в шов.

7. Обработка шлицы: Рукав разрезать по намеченной линии, рассекая уголок в верхней части разреза. Подкроить обтачку разреза длиной равной длине разреза, шириной 2.8 см. Сложить обтачку вдоль пополам лицевой стороной наружу и приутюжить. Заутюжить к центру продольные стороны. Обтачать обтачкой разрез рукава (ближний к спинке). Планку сложить вдоль пополам лицевой стороной внутрь и обтачать уголок до поперечной метки. Припуски шва срезать близко к строчке, у конца строчки припуск рассечь. Планку вывернуть, приутюжить и отстрочить вдоль линии сгиба снизу до поперечной метки на 0.1 см. Планку сложить с рукавом лицом внутрь и притачать внутренней стороной по размеченной линии. Рукав у конца строчки рассечь поперек от разреза до линии притачивания. Планку отогнуть на лицевую сторону, подвернуть открытый срез и притачать. Планку совместить с намеченной линией на рукаве и настрочить верхний уголок по контуру и вдоль поперечной метки.

8. Стачать шов рукава, припуски заутюжить на спинку и обметать. Втачать рукава в проймы, припуски

приутюжить и обметать. Заложить и закрепить складку на нижнем срезе рукава.

9. Сложить детали манжеты лицевыми сторонами внутрь и обтачать боковые и нижние стороны. Начинать и заканчивать строчку следует точно у размеченной линии шва притачивания манжеты. Припуски рассечь, в уголках высечь. Вывернуть деталь на лицевую сторону, приутюжить. Притачать внешнюю сторону манжеты к рукаву, припуск внутренней стороны манжеты подогнуть внутрь и настрочить в шов притачивания внешней манжеты.

10. Низ изделия подогнуть внутрь на 1 см, затем еще на 1 см и настрочить.

11. На правой полочке обметать петли, на левой пришить пуговицы. Обметать петли и пришить пуговицы на манжетах.

Технический рисунок:

