

## Blouse With Decorative Front - Выкройка #2766

Recommendations on fabric: natural/mixed fabrics suitable for blouses.

You will also need: fusible interfacing, dress zipper, 2 buttons.

Seam allowances: all seams 1 cm. Seam allowance for hem of garment - 2.5 cm.

### О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.

- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

### О требуемой длине ткани:

**Внимание!** В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.



## РАСКРОЙ:

### Обратите внимание при раскрое:

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.

Main fabric:

1. Back yoke - cut 2
2. Lower back - cut 1 on fold
3. Left front - cut 1
4. Right front - cut 1
5. Stand collar - cut 2
6. Sleeve - cut 2
7. Cuff - cut 2

Fusible interfacing:

1. Stand collar - cut 2
2. Cuff - cut 2

### **Инструкции:**

1. .
2. . . . .
3. . . .
4. . . .
5. . . . . .
6. . . .
7. . .
6. . . . 0.1 . .
7. . . . . . .
8. . .
9. . .

### **Технический рисунок:**

