

## Blouse With Flounces - Выкройка #2768

Recommendations on fabric: natural/mixed fabrics suitable for blouses.

You will also need: fusible interfacing; elastic thread; 7 buttons.

Seam allowances: Seam allowance for hem of garment - 2 cm; other seams - 1 cm.

### О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.

- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

### О требуемой длине ткани:

Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.



## РАСКРОЙ:

### Обратите внимание при раскрое:

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.

Tela principal:

1. Canesú trasero - 1 pieza
2. Espalda - 1 pieza en pliegue
3. Volante trasero - 1 pieza en pliegue
4. Canesú delantero - 2 piezas
5. Delantero - 2 piezas
6. Volante delantero - 2 piezas
7. Tapeta - 2 piezas

8. Manga - 2 piezas
9. Collar del soporte - 2 piezas
10. Puño - 2 piezas

La entretela adhesiva:

1. Tapeta — 2 piezas
2. Collar del soporte - 1 pieza

### **Инструкции:**

1. Aplicar entretela termoadhesiva en el escote y las sisas.
2. Coser pinzas delanteras, planchar la parte interior hacia arriba.
3. Coser las costuras de los hombros en los canesús, planchar las costuras hacia atrás y rematar. Coser las costuras de los hombros de las piezas principales, planchar las costuras hacia atrás y rematar.
4. Coser los bordes de los hombros de los volantes, planchar las costuras hacia atrás y rematar. Rematar el borde inferior del volante, planchar sobre el revés y respunpear. También puede terminarlos con un dobladillo de bebé, en este caso, recorte el margen de costura. Cosa una puntada recta y ancha a lo largo del borde superior del volante y hacer fruncidos.
5. Coser el canesú a la pieza principal, insertando el volante entre las piezas. Planchar hacia arriba y rematar.
6. Coser el borde exterior de la tapeta al delantero, planchar los márgenes de costura en la tapeta. Doblar tapeta hacia el lado derecho según la línea marcada de las vistas frontales centrales y coser la esquina superior. Haga un pequeño corte en el margen de costura cerca de la marca de la cremallera en la parte superior de la espalda, doblar la tapeta sobre el lado derecho, enderezar, planchar. Girar por debajo del margen de costura del lado interior de la tapeta y respunpear en la costura.
7. Sujetar los collares con alfileres, con los lados derechos juntos y coser los bordes exteriores. Comience y deje de coser exactamente en la línea de costura marcada entre el cuello alto y la prenda. Coser el cuello alto superior en el escote, doble el borde sin rematar del cuello alto inferior y respunpear en la costura del cuello alto superior.
8. Coser las costuras laterales, planchar las costuras hacia atrás y rematar.
9. Coser la costura de la manga, planchar las costuras hacia atrás y rematar. Coser una puntada recta ancha a lo largo del borde inferior y hacer fruncidos. Coser las mangas en las sisas, rematar y planchar.
10. Coser el puño en un anillo, planchar la costura aparte. Doblar el puño por la mitad a lo largo por el revés y planchar. Coser líneas de puntada con hilo elástico a lo largo de las marcas. Coser el puño a la manga, estirándolo ligeramente.

11. Doblar por debajo del margen de costura a lo largo del dobladillo hacia adentro a 1 cm, después de nuevo a 1 cm y respunpear.
12. Hacer ojales en el delantero derecho, coser botones en el izquierdo.

**Технический рисунок:**

