

Sweatshirt With Pocket - Выкройка #2785

Recommendations on fabric: thick natural/mixed knit fabric of small stretchiness (fleece, fleece). Knit braid.

Seam allowances: all seams 1 cm.

О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.

- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:

Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.

О работе с эластичными тканями:

Детали выкройки из трикотажа стачиваются специальным эластичным швом или швом зигзаг. Припуск на подгибку низа может быть настроен двойной иглой для сохранения эластичности. Детали также можно стачать при помощи оверлока. При стачивании оверлоком, пожалуйста, обрежьте припуски на швы до ширины 0.6 - 0.8 см.

РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.

Main fabric:

1. Front - cut 1 on fold
2. Front side - cut 1 on fold
3. Back - cut 1 on fold
4. Inset - cut 2



5. Front sleeve – cut 2
6. Back sleeve – cut 2
7. Pocket – cut 1

Main fabric 2:

1. Lower placket – cut 1 on fold
2. Cuff – cut 2
3. Collar – cut 1

Инструкции:

1. Pin pocket onto front right side down and sew the pocket opening from the bottom up to the marked line of the pocket seam. Fold away pocket onto wrong side. Sew the fastening stitch lines along the pocket opening from the top down to the lower arrow mark. Snip into seam allowance in the corner on side front. Pin the front onto the side front, match edges. Sew and serge the upper edge of pocket. Sew side front to front. Serge seams and press towards center. Sew a decorative stitch line along the princess seam from the top down to the upper arrow mark. Topstitch the pocket area onto the side piece from the lower mark down to the bottom. Sew the fastening perpendicular stitches near the arrow marks.

2. Sew Front Sleeve to Front. Serge, press onto front and sew a decorative stitch at 0.5 from seam. Sew Back Sleeve to Back. Serge, press towards back and sew a decorative stitch at 0.5 from seam. Sew inset to front and to back. Serge the seam allowances and press towards inset. Sew a decorative stitchline.

3. Sew collar into a ring. Pin together in half lengthwise and sew into neckline, slightly stretching it collar. The seam is located near the left shoulder seam. Serge and press towards the main piece.

Sew side seams and sleeve seams continuously. Serge seams and press towards back.

4. Sew cuff into a ring. Press the seam apart. Fold cuff in half lengthwise. Sew cuff to lower edge of sleeve, slightly stretching the cuff.

5. Sew placket into ring. Pin together in half lengthwise and sew to the lower edge of the garment, slightly stretching the placket. The seam is placed near the left side seam. Serge.

Технический рисунок:

