Blouse With Decorative Front - Выкройка #2788

Recommendations on fabric: soft natural/mixed knit fabric of medium stretchiness.

You will also need: knit fusible interfacing.

Seam allowances: all seams - 1.0 cm; seam allowance for hem of garment and hem of sleeve – 1.5 cm. Seam allowance along the outer edge of the decorative front piece – 1.5 cm.



О припусках на швы::
- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:
Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.

РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:
Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроятся со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.
При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

Attenzione! Le scritte sui cartamodelli sono realizzate dal lato diritto. Si prega di tenerne conto durante il taglio del tessuto: alcune sagome devono essere posizionate sul tessuto con il lato rovescio in alto!

Tessuto principale:
1. Dietro – 1 pezzo con piega
2. Davanti – 1 pezzo con piega
3. Davanti sovrapposto – 1 pezzo
4. Manica – 2 pezzi

5. Paramontura dello scollo dietro – 2 pezzi

Interfodera termoadesiva:
1. Paramontura dello scollo dietro – 1 pezzo

Инструкции:

1. Applicare l'intreccio termoadesivo.

2. Sorfilare i bordi esterni e inferiore della parte decorativa del davanti, stirare sul rovescio e impunturare.

3. Cucire una cucitura di arricciatura lungo il bordo della spalla sinistra della parte decorativa del davanti e fare delle arricciature. Appuntare il davanti decorativo con il dritto verso il basso sul rovescio del davanti e cucire il bordo superiore del collo alto fuso. Intagliare i margini di cucitura, piegare la pezzo decorativa del davanti sul lato diritto del davanti e imbastire insieme lungo i bordi non finiti. Trattare come un unico pezzo in seguito.

4. Appuntare la paramontura dello scalfo del dietro al dietro lato diritto contro lato diritto e cucire il bordo superiore del collo alto in un unico pezzo, iniziando e terminando la cucitura esattamente alla linea della cucitura della spalla.

5. Cucire le cuciture delle spalle, inserendo il davanti tra la paramontura e il dietro. Rivoltare il pezzo sul diritto, raddrizzare, stirare.

6. Cucire le cuciture laterali, stirare le cuciture verso il dietro e sorfilare.

7. Cucire la cucitura della manica, stirare le cuciture verso il dietro e sorfilare. Cucire le maniche negli scalfi, facendo combaciare tacche, sorfilare e stirare.

8. Margine di cucitura per l'orlo del capo e orlo della manica sorfilare, piegare verso l'interno sul rovescio e impunturare.

Технический рисунок:

