Блузка С Декоративными Рукавами - Выкройка #2791

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: блузочные ткани из натуральных или смесовых волокон.



А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: клеевая прокладка; 7 пуговиц.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: Припуск на подгибку низа изделия – 2 см; остальные швы – 1 см.

О припусках на швы::
- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:
Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.

РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:
Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроятся со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.
При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:
1. Спинка - 1 деталь со сгибом
2. Кокетка спинки – 1 деталь
3. Полочка - 2 детали
4. Рукав – 2 детали
5. Воротник — 2 детали
6. Стойка – 2 детали
7. Подкладка рукава – 2 детали

Из клеевой прокладки:
1. Воротник — 1 деталь
2. Стойка – 1 деталь

Инструкции:

1. Продублировать детали клеевой прокладкой. Продублировать цельнокроеную планку полочки.

2. Стачать вытачки на полочке, глубины заутюжить вверх.

3. Притачать кокетку к спинке. Припуски обметать и заутюжить вверх. Проложить отделочную строчку по кокетке на 0.5 см от шва.

4. Отвернуть продольные припуски планки на изнаночную сторону и приутюжить. Отвернуть цельнокроеную полочку на изнаночную сторону и настрочить по намеченным линиям.

5. Стачать плечевые и боковые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.

6. Сложить верхний воротник с нижним лицом внутрь, обтачать концы и отлет воротника. Швы подрезать, воротник вывернуть, выправить и приутюжить. Детали стойки сложить лицом к лицу, вложить между ними готовый воротник, уравнять надсечки и стачать, одновременно обтачивая концы стойки. Строчку начинать и заканчивать строго у размеченной линии шва втачивания стойки. Готовый воротник вывернуть и приутюжить. Верхнюю стойку с воротником втачать в горловину, подвернуть открытый срез нижней стойки и настрочить в шов втачивания верхней стойки.

7. Заложить и закрепить складки на рукаве. Нижний срез обтачать подкладкой. Скрепить срезы оката верха и подкладки. Втачать рукав в пройму. Припуск обметать и приутюжить.

8. Низ изделия подогнуть внутрь на 1 см, затем еще на 1 см и настрочить.

9. На правой полочке обметать петли, на левой пришить пуговицы. Обметать петли и пришить пуговицы на стойке.

Технический рисунок:



