

Жилет Со Складками - Выкройка #2806

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: плотные плательные ткани из натуральных или смесовых волокон.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: клеевой флизелин; 4 пуговицы, 1 внутренняя пуговица.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: Припуск на подгибку низа изделия - 2 см; остальные швы - 1 см.

О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.

- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:

Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.



РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:

1. Верхняя центральная часть спинки - 2 детали
2. Верхняя боковая часть спинки - 2 детали
3. Пояс спинки - 1 деталь
4. Нижняя часть спинки - 1 деталь
5. Центральная часть полочки правая - 1 деталь
6. Боковая часть полочки правая - 1 деталь
7. Центральная часть полочки левая - 1 деталь

8. Боковая часть полочки левая - 1 деталь
9. Пояс полочки - 1 деталь
10. Нижняя часть полочки - 1 деталь
11. Обтачка горловины спинки - 1 деталь
12. Подборт - 2 детали
13. Листочка - 1 деталь

Из клеевой прокладки:

1. Обтачка горловины спинки - 1 деталь
2. Подборт - 2 детали
3. Листочка - 1 деталь

Инструкции:

1. Продублировать клеевым флизелином детали.
2. Стачать рельефные срезы на деталях спинки, припуски заутюжить к середине, обметать. Стачать средний срез спинки, припуски заутюжить на левую сторону, обметать.
3. Притачать пояс к верхней части спинки, припуски заутюжить на пояс, обметать. На нижней части спинки заложить и закрепить складки. Притачать нижнюю часть спинки к поясу, заутюжить припуски на пояс, обметать.
4. Стачать рельефные срезы на деталях полочки, припуски заутюжить к середине, обметать.
5. Притачать пояс к левой верхней части полочки, припуски заутюжить на пояс, обметать. На нижней части полочки заложить и закрепить складки. Притачать нижнюю часть полочки к поясу, заутюжить припуски на пояс, обметать.
6. Наметить расположение листочки на правой полочке. Сложить листочку вдоль посередине изнаночной стороной внутрь и обтачать короткие стороны. Вывернуть деталь на лицевую сторону, выправить, приутюжить. Обметать нижний срез. Наложить листочку на полочку сгибом вниз, совмещая линии притачивания на полочке и листочке, притачать. Отогнуть листочку вверх и настроить на полочку вдоль коротких сторон.
7. Стачать плечевые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
8. Стачать плечевые срезы обтачки горловины спинки и подбортов, припуски разутюжить. Обметать внешний срез. Наложить обтачку и подборт на лицевую сторону изделия и обтачать горловину, борт и нижний угол. Припуски рассечь, в уголках высечь, отвернуть обтачки и подборта на изнаночную сторону и приутюжить. Подшить обтачку к среднему срезу спинки и плечевым швам.
9. Подкроить (или использовать готовую) косую бейку шириной 4 см и длиной, равной длине проймы +

4 см. Сложить косую бейку вдоль по середине лицевой стороной наружу и приутюжить. Сложить бейку со срезом проймы с лицевой стороны и обтачать. Бейку отогнуть на изнаночную сторону, припуски надсечь и настрочить вдоль сгиба на основную деталь. Шов приутюжить.

10. Стачать боковые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.

11. Низ изделия обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.

12. Обметать петли на правой полочке, на левой пришить пуговицы. Обметать внутреннюю петлю на левой полочке, пришить внутреннюю пуговицу.

Технический рисунок:

