Blusa Con Volante - Выкройка #2815

Recomendaciones sobre la tela: tejidos naturales/mixtos para blusas.

Usted también necesitará: entretela adhesiva; 1 botón.

Márgenes de costura: Margen de costura para el dobladillo de la prenda – 2 cm; otras costuras – 1 cm.



О припусках на швы::
- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:
Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.

РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:
Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроятся со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.
При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

Tela principal:
1. Espalda - 2 piezas
2. Delantero - 1 pieza
3. Tapeta – 1 pieza
4. Volante — 2 piezas
5. Vista del escote trasero – 2 piezas
6. Vista del escote delantero – 1 pieza

La entretela adhesiva:
1. Vista del escote trasero – 2 piezas
2. Vista del escote delantero – 1 pieza
3. Tapeta – 1 pieza

Atención! los patrones de costura tienen marcas y textos del lado derecho. Tenga esto en cuenta al cortar la tela: algunos de los patrones de costura deben colocarse sobre la tela con el revés hacia arriba.

Инструкции:

1. Aplicar entretela termoadhesiva en el escote y las sisas.

2. Coser pinzas delanteras, planchar la parte interior hacia arriba.

3. Rematar los bordes traseros centrales por separado. Coser la costura trasera central desde la marca de hendidura hasta el borde inferior, planchar la costura aparte.

4. Sujete con alfileres los volantes con los lados derechos juntos y cosa los dos lados rectos más largos. Volante girar a la derecha y planchar. Sujeta el volante en el delantero y pespuntear el área corta entre las marcas. El margen de costura de la zona más corta se dirige hacia el centro.

5. Doblar los márgenes de costura a lo largo del lado más largo de la tapeta hacia el revés y presionar. Poner tapeta al delantero y pespuntear a lo largo de los bordes más largos, cubriendo el margen de costura del volante. Hilvanar juntos los márgenes de costura de los volantes y del delantero a lo largo de los bordes de los hombros, los bordes de la sisa y los bordes del escote. Planchar los pliegues del volante.

6. Coser las costuras de los hombros, planchar las costuras hacia atrás y rematar.

7. Coser las costuras de los hombros de las vistas del escote, planchar la costura aparte. Rematar el borde exterior. Sujeta con alfileres la vista al lado derecho de la prenda y coser escote. Hacer cortes en los márgenes de costura, recortar las esquinas, doblar las vistas en el revés y planchar. Coser la vista a los hombros a mano.

8. Corte (o tome listo) la cinta al bies, su ancho debe ser igual a 2.5 cm y su longitud debe ser igual a 10 cm para ojal de bucle. Doblar la cinta por la mitad a lo largo lados derechos juntos y coser a 0.3 cm desde el pliegue. Cortar los márgenes de costura cerca de la costura, girar la cinta con el lado derecho hacia afuera y enderezar la pieza enrollada. Ajustar la longitud del bucle. Inserte el lazo del botón entre la espalda y la vista, hacer un dobladillo a mano.

9. Corte o use cinta al bies confeccionada, su ancho debe ser igual a 4 cm y la longitud debe ser igual a la longitud de la sisa + 4 cm. Doblar el bies por la mitad a lo largo lado derecho hacia afuera y planchar. Pin con alfileres cinta al bies al borde de la sisa por el lado derecho y coser. Hacer pequeños cortes en los márgenes de costura. Doblar la cinta al bies por el lado revés y pespuntear sobre la pieza principal a lo largo de la costura. Planchar la costura.

10. Coser las costuras laterales, planchar las costuras hacia atrás y rematar.

11. Doblar por debajo del margen de costura a lo largo del dobladillo hacia adentro a 1 cm, después de nuevo a 1 cm y pespuntear.

12. Coser un botón en la espalda derecha.

Технический рисунок:



