

Blouse With Pointed Collar - Выкройка #2817

Recommendations on fabric: natural/mixed fabrics suitable for blouses with elastane, silk.

You will also need: fusible interfacing; 9 buttons.

Seam allowances: all seams 1 cm. Seam allowance along the lower edge of the garment - 2 cm.

О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.

- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:

Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.



РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.

Tela principal:

1. Espalda - 1 pieza en pliegue
2. Delantero - 2 piezas
3. Manga - 2 piezas
4. Vista frontal central - 2 piezas
5. Cuello - 2 piezas
6. Collar del soporte - 2 piezas
7. Puño - 2 piezas

La entretela adhesiva:

1. Vista frontal central - 2 piezas
2. Cuello - 1 pieza
3. Collar del soporte - 1 pieza
4. Puño - 2 piezas

Инструкции:

1. Aplicar entretela termoadhesiva en el escote y las sisas.
2. Hacer y hilvanar pliegues en el borde del hombro del delantero. Doblar la parte interior hacia el centro.
3. Sujeta la vista frontal central al delantero lados derechos juntos y coser el borde central delantero y el borde del escote. Hacer cortes en los márgenes de costura, doblar las vistas frontales centrales hacia el lado revés, enderezar, planchar.
4. Coser las costuras de los hombros. El margen de costura del borde del hombro en la espalda sobresale 1 cm. Planchar las costuras hacia atrás y rematar.
5. Coser las costuras laterales. Rematar costuras y planchar hacia atrás.
6. Junte los cuellos con alfileres, con los lados derechos juntos, y cosa los extremos y el borde exterior del cuello. Recortar las esquinas. Girar el cuello hacia el lado derecho, enderezar y planchar. Fijar los collares de soporte juntos con los lados derechos juntos, insertar el collar listo entre ellos y coser, coser los extremos del cuello alto al mismo tiempo. Voltee el cuello terminado con el lado derecho hacia afuera y planchar. Coser el cuello alto exterior en el escote de la espalda. Doblar por debajo del margen de costura del cuello alto interior y pespuntear en la costura. Doblar hacia dentro el margen de costura sin terminar del cuello alto y coser juntos.
7. Rematar los bordes de las mangas por separado. Coser la costura de la manga desde arriba hasta la marca de la hendidura. Planchar la costura aparte. Coser una puntada de fijación a lo largo de la hendidura a 0.3 cm. desde el borde. Coser las mangas en las sisas. Rematar y planchar. Coser una puntada ancha y recta a lo largo del borde inferior de la manga y hacer fruncidos.
7. Doble el puño por la mitad a lo largo, con los derechos juntos y coser los lados cortos. Girar el puño con el lado derecho hacia afuera, enderezar y planchar. Coser el lado exterior del puño a la manga, doblar dentro del margen de costura del puño interior y pespuntear en la costura del puño exterior.
9. Rematar el borde inferior de la prenda. Planchar el margen de costura por el revés y pespuntear.
10. Hacer ojales y coser botones en el delantero y en los puños. Hacer un ojal y coser un botón a cuello del soporte.

Технический рисунок:

