

Bluse Mit Doppelkragen - Sewing Pattern #2825

Stoffempfehlungen: für Blusen geeignete Natur-/Mischgewebe.

Sie werden auch brauchen: Klebevlies.

Nahtzugaben: alle Nähte 1 cm. Nahtzugabe entlang der Unterkante des Kleidungsstücks und der Unterkante des Ärmels - 2 cm.

Note on seam allowances:

- If the pattern has double contour the seam allowances are included. They are 1 cm unless specified otherwise.
- If the pattern has single contour, the seam allowances are NOT included and need to be added when laying out the pattern.

Note on length of fabric:

Attention! The amount of fabric needed for your pattern is not included. It will depend on the selected pattern size, the width, and design of the fabric you plan to use. First, print all the paper patterns and lay them out at the width of fabric you plan to use (usually from 90 to 150 cm). Measure how much fabric you will need. Don't forget to account for pieces that need to be cut multiple times and pieces that are cut on the fold.



CUTTING:

Note on cutting:

On the pattern pieces, "beam" means straight of grain. Lay out your pieces accordingly. Some pieces will be cut on the fold. This is noted on the pattern piece. Mark all notches and other design features such as pleats etc. from the pattern onto your fabric.

When sewing the garment, pay attention to notches, they must match up.

Hauptstoff:

1. Rückenteil - 2 Stück
2. Vorderteil - 2 Stück
3. Ärmel - 2 Stück
4. Kragen untere - 4 Stück
5. Kragen ober. 4 Stück
6. Hinteres Halsausschnittbesatz — 1 Stück

Klebevlies:

1. Kragen untere - 2 Stück
2. Kragen ober. - 2 Stück
3. Hinteres Halsausschnittbesatz — 1 Stück

INSTRUCTIONS:

1. Klebevlies auftragen.
2. Nähen mittlere hintere Kanten. Nahtzugaben versäubern und die Nahtzugaben nach links bügeln. Abnäher nähen am Rückenteil, bügeln sie den inneren teil zur mitte hin.
3. Außenkante des Rückenbesatzes vernähen. Rückenteil an Rückenbesatz stecken rechts auf rechts und Halsausschnitt nähen, beginnen und beenden Sie das Nähen genau an der Linie der Schulternaht.
4. Abnäher auf das Vorderteil nähen, den inneren teil nach oben bügeln.
5. Die unteren Kragen paarweise rechts auf rechts zusammenstecken und die Kragendenen und die Außenkante des Kragens nähen. Ecken wegschneiden, auf rechts wenden und bügeln.
6. Die oberen Kragen paarweise rechts auf rechts zusammenstecken und entlang der äußeren Kante des Kragens nähen. In Nahtzugaben einclipsen, auf rechts wenden und bügeln.
7. Den unteren Kragen auf das Vorderteil stecken und entlang des Halsausschnitts und entlang der Mittelkante zusammenheften. Den oberen Kragen auf die linke Stoffseite des Vorderteils stecken, übereinstimmen Kante und nähen. Nahtzugaben versäubern, wegfallen oberer kragen auf die rechte Seite und den Ausschnitt bügeln.
8. Vordere Mittelkanten separat versäubern. Vordere Mittelnäht nähen, die Naht auseinander bügeln.
9. Schulternahte nähen, indem Sie das Vorderteil zwischen dem Rückenteil und dem hinteren Besatz einfügen. Nähte zum Rückenteil bügeln und versäubern.
10. Seitennähte nähen, Nähte zum Rückenteil bügeln und versäubern.
11. Ärmelnaht nähen. Nahtzugaben versäubern und nach hinten bügeln. Ärmel in die Armausschnitte nähen, versäubern und bügeln.
12. Den Saum des Kleidungsstücks und den Ärmelsaum versäubern, auf die linke seite bügeln und absteppen.

TECHNICAL DRAWING:

