Dress With Asymmetrical Princess Seams - Sewing Pattern #2861



Recomendaciones sobre la tela: tejido natural/mixto adecuado para vestidos en colores que contrastan o combinan con elastano.

Usted también necesitará: entretela adhesiva; cremallera invisible.

Márgenes de costura: todas las costuras 1 cm. Margen de costura a lo largo del borde inferior de la prenda y el borde inferior de la manga – 2 cm.

Note on seam allowances:
- If the pattern has double contour the seam allowances are included. They are 1 cm unless specified otherwise.
- If the pattern has single contour, the seam allowances are NOT included and need to be added when laying out the pattern.

Note on length of fabric:
Attention! The amount of fabric needed for your pattern is not included. It will depend on the selected pattern size, the width, and design of the fabric you plan to use. First, print all the paper patterns and lay them out at the width of fabric you plan to use (usually from 90 to 150 cm). Measure how much fabric you will need. Don't forget to account for pieces that need to be cut multiple times and pieces that are cut on the fold.

CUTTING:

Note on cutting:
On the pattern pieces, “beam” means straight of grain. Lay out your pieces accordingly. Some pieces will be cut on the fold. This is noted on the pattern piece. Mark all notches and other design features such as pleats etc. from the pattern onto your fabric.
When sewing the garment, pay attention to notches, they must match up.

Atención! Las piezas del patrón tienen marcas y textos desde el lado derecho. Ten esto en cuenta al cortar la tela: algunas de las piezas del patrón deben colocarse sobre la tela con el lado revés hacia arriba!
Tela principal:
1. Espalda - 2 piezas
2. Delantero superior derecho – 1 pieza
3. Delantero superior izquierdo – 1 pieza
4. Manga – 2 piezas
5. Cinturón – 1 pieza

6. Delantero central inferior – 1 pieza
7. Vista del escote trasero – 2 piezas
8. Vista del escote delantero derecho – 1 pieza

Tela principal 2:
1. Delantero central superior – 1 pieza
2. Delantero inferior derecho – 1 pieza
3. Delantero inferior izquierdo – 1 pieza
4. Vista del escote delantero izquierdo – 1 pieza

La entretela adhesiva:
1. Vista del escote delantero derecho – 1 pieza
2. Vista del escote delantero izquierdo – 1 pieza
3. Vista del escote trasero – 2 piezas

INSTRUCTIONS:

1. Aplicar entretela termoadhesiva en el escote y las sisas.

2. Coser pinzas en la espalda. Rematar los bordes traseros centrales por separado. Coser la costura trasera central desde la marca para la cremallera hasta el borde inferior. Planchar la costura abierta. Coser la cremallera.

3. Coser la costura princesa superior izquierda en el delantero. Rematar los márgenes de costura, planchar hacia el centro.

4. Coser la costura del hombro izquierdo. Rematar costuras y planchar hacia atrás. Coser la costura del hombro izquierdo de la vista del escote delantero y la vista del escote trasero. Rematar el borde exterior. Colocar la vista sobre la parte izquierda del escote del delantero y de la espalda y coser. Hacer cortes en los márgenes de costura, girar la vista hacia la derecha, planchar el borde del escote.

5. Coser la pinza del busto en el delantero derecho. Planchar la parte interna hacia arriba.

6. Coser la costura del hombro derecho. Rematar costuras y planchar hacia atrás.

7. Coser la costura del hombro de las vistas derechas del escote. Rematar el borde exterior. Colocar la vista derecha sobre el escote, con los lados derechos juntos, y coser el escote, uniendo al mismo tiempo el corte princesa derecho. La parte izquierda del escote queda entre la vista y la parte superior derecha del delantero. Girar las piezas al derecho, planchar. .

8. Rematar el margen inferior del delantero inferior izquierdo, doblar por dentro y pespuntear. Coser los delanteros laterales inferiores al delantero central inferior. Rematar las costuras y planchar hacia el centro. Coser la cinturilla a la parte inferior del vestido. Rematar y planchar hacia arriba. Coser la cinturilla a la parte

superior del vestido. Rematar los márgenes de costura y planchar hacia cinturón.

9. Coser las costuras laterales. El borde lateral izquierdo de la espalda es más largo que el delantero por el ancho del margen de costura. Planchar las costuras hacia atrás y rematar.

10. Coser las costuras de las mangas. Rematar los márgenes de costura y hierro hacia atrás. Coser las mangas en las sisas. Rematar y planchar.

11. Rematar dobladillo de prenda y borde inferior de manga. Planchar los márgenes de costura por el revés y pespuntear.

TECHNICAL DRAWING:

