

Knit Sweatshirt With Decorative Yoke - Выкройка #2866

Recommendations on fabric: natural/mixed knit fabric of small stretchiness. Rib knit fabric for cuffs, waistband, and stand collar.

Seam allowances: all seams 1 cm.

О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.

- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:

Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.

О работе с эластичными тканями:

Детали выкройки из трикотажа стачиваются специальным эластичным швом или швом зигзаг. Припуск на подгибку низа может быть настроен двойной иглой для сохранения эластичности. Детали также можно стачать при помощи оверлока. При стачивании оверлоком, пожалуйста, обрежьте припуски на швы до ширины 0.6 - 0.8 см.

РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.

Main fabric:

1. Back yoke - cut 1 on fold
2. Back - cut 1 on fold
3. Front yoke - cut 1 on fold
4. Front - cut 1 on fold



5. Upper sleeve – cut 2
6. Lower sleeve – cut 2

Knit band:

1. Cuff – cut 2
2. Stand collar – cut 1
3. Belt – cut 1 on fold

Инструкции:

1. Sew yoke to front, pinning pieces right sides together. Seam Allowances press onto yoke and topstitch at 0.5 cm from seam.
2. Sew shoulder seams, press towards the back and serge.
3. Sew stand collar into a ring, press the seam apart. Pin together stand collar in half lengthwise right side out and press. Sew stand collar, slightly stretching it, into neckline, press seam allowances towards stand collar, serge.
4. Sew upper sleeve to lower sleeve, press seam allowances at lower part, serge and topstitch at 0.5 cm from seam. Sew the sleeve to the garment, pinning pieces right sides together. Press towards sleeve, serge.
5. Sew the sleeve edges and side seams in one seam, press towards the back, serge.
6. Sew cuff into a ring, press the seam apart. Fold cuff in half lengthwise right side out and press. Sew cuff to lower edge of sleeve, slightly stretching it, press seam allowances towards sleeve and serge.
7. Sew waistband into a ring, press the seam apart. Fold belt in half lengthwise right side out and press. Sew the waistband to the lower edge of the garment, slightly stretching it; press the seam allowances upward and serge.

Tip: it is possible to use ready-made stand collar, waistband, and cuffs of the required width.

Технический рисунок:

