Knit Blouse - Выкройка #2873



Recommendations on fabric: natural/mixed knit fabric of small/medium stretchiness.

You will also need: knit fusible interfacing; 4 buttons.

Seam allowances: all seams 1 cm.

О припусках на швы::
- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:
Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.

О работе с эластичными тканями:
Детали выкройки из трикотажа стачиваются специальным эластичным швом или швом зигзаг. Припуск на подгибку низа может быть настрочен двойной иглой для сохранения эластичности. Детали также можно стачать при помощи оверлока. При стачивании оверлоком, пожалуйста, обрежьте припуски на швы до ширины 0.6 - 0.8 см.

РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:
Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроятся со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.
При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

Tessuto principale:
1. Dietro - 1 pezzo con piega
2. Davanti – 2 pezzi
3. Manica – 2 pezzi

4. Inferiore linguetta — 1 pezzo con piega
5. Polsino – 2 pezzi
6. Paramontura dello scollo dietro – 2 pezzi
7. Linguetta – 4 pezzi

Interfodera termoadesiva:
1. Polsino – 2 pezzi
2. Paramontura dello scollo dietro – 1 pezzo
3. Linguetta – 2 pezzi

Инструкции:

1. Applicare l'intreccio termoadesivo.

2. Cucire le cuciture laterali e delle spalle, stirare le cuciture verso il dietro e sorfilare.

3. Piegare la fascia inferiore a metà nel senso della lunghezza con il diritto all’esterno e cucirla al fondo del davanti e del dietro, allungandola leggermente. Sorfilare i margini di cucitura e stirare verso l'alto.

4. Cucire i bordi delle spalle della paramontura dello scollo del dietro e della linguetta. Stirare aperta la cucitura. Appuntare i pezzi insieme lato diritto contro lato diritto e cucire il bordo esterno e il bordo inferiore. Intagliare i margini di cucitura sulle curve, tagliare via l'angolo. Girare le pezzi al diritto e stirare. Cucire la linguetta e le paramonture al capo principale. Stirare i margini di cucitura verso il pezzo principale. Sorfilare margini di cucitura.

5. Cucire la cucitura della manica. Sorfilare e stirare verso il dietro. Lungo la testa della manica e lungo il bordo inferiore fare dei punti di increspatura e fare delle arricciature.

6. Cucire il polsino ad anello. Stirare aperta la cucitura. Piegare il polsino a metà per lungo e cucire alla manica. Sorfilare le cuciture e stirare verso l'alto.

7. Cucire le maniche negli scalfi. Sorfilare e stirare.

8. Fare le asole e cucire i bottoni sulle paramonture.

Технический рисунок:



