

Dress With Concealed Placket - Выкройка #2906

Stoffempfehlungen: weiche Natur-/Mischstoff, geeignet für Kleider.

Sie werden auch brauchen: Klebevlies, 3 äußere Knöpfe, 8 innere Knöpfe.

Nahtzugaben: nahtzugabe für den saum des kleidungsstücks — 2.0 cm, andere nähte 1 cm.

О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.

- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:

Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.



РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.

Hauptstoff:

1. Oberer Rückenteil – 2 Stück
2. Mittleres Rückenteil — 1 Stück
3. Unterer Rückenteil — 1 Stück am Falz
4. Oberer rechter Vorderteil — 1 Stück
5. Oberer linker Vorderteil — 1 Stück
6. mittleres vorderteil — 2 Stück
7. Unterer Vorderteil — 2 Stück

8. Hinterer Armlochbesatz — 4 Stück
9. Vorderer Armlochbesatz — 4 Stück
10. Hinteres Halsausschnittbesatz - 1 Stück
11. Vorderes Halsausschnittbesatz — 2 Stück
12. Verdeckte Leiste des unteren Teils - 1 Stück

Klebevlies:

1. Hinterer Armlochbesatz — 2 Stück
2. Vorderer Armlochbesatz — 2 Stück
3. Hinteres Halsausschnittbesatz - 1 Stück
4. Vorderes Halsausschnittbesatz — 2 Stück

Инструкции:

1. Klebevlies auftragen.
2. Abnäher an den oberen Rückenteilen annähen, den inneren Teil zur Mitte hin bügeln. Mittelnaht am oberen Rückenteil nähen, die Nahtzugaben nach links bügeln, versäubern.
3. Verarbeitung der rechten Vorderkante. Das rechte obere Vorderteil rechts auf rechts entlang der Linie „kray borta“ (Vorderkante) legen. Die obere Ecke zwischen den Linien „kray borta“ (Vorderkante) und „vnutrenniy kray planki“ (innere Kante der Leiste) nähen. Das rechte obere Vorderteil rechts auf rechts entlang der Linie „kray borta potaynoy planki“ (Vorderkante der verdeckten Leiste) legen. Die obere Ecke zwischen den Linien „kray borta potaynoy planki“ (Vorderkante der verdeckten Leiste) und „vnutrenniy kray planki“ (innere Kante der Leiste) nähen..
4. Schulternähte nähen, die Nahtzugaben nach hinten bügeln, versäubern.
5. Die Schulterkanten der Halsausschnittbesätze nähen und die Nahtzugaben auseinanderbügeln. Die äußere Kante versäubern. Die Halsausschnittbesätze des Vorderteils an die inneren Kanten der angeschnittenen Leisten nähen und die Nahtzugaben versäubern. Die Halsausschnittbesätze und das Hauptteil rechts auf rechts legen, dabei die Vorderteile entlang der Linie „kray borta“ (Vorderkante) umlegen, und die Halsausschnittkante nähen. Die Nahtzugaben an den Rundungen einschneiden. Die Teile auf rechts wenden, die Ecken der Leisten ausformen und bügeln. Die Knopflöcher auf der inneren Leiste der verdeckten Verschlussleiste arbeiten.
6. Die Schulternähte der Armlochbesätze nähen, die Naht auseinander bügeln. Teile zusammenstecken der Besätze rechts auf rechts und Außenkante nähen. In Kurven einclipsen, die teile auf rechts drehen, glätten, bügeln.
7. Die Besätze auf die linke Stoffseite des Kleidungsstücks legen und die Armlochkanten nähen. In Kurven einclipsen, bügeln und versäubern. Drehen Sie das Kleidungsstück mit der rechten Seite nach außen Besätze auf die rechte Seite, glätten, bügeln. Entlang der Seitenkanten am Hauptteil befestigen.

8. Die Seitennähte am oberen Teil des Kleidungsstücks nähen, die Naht auseinander bügeln, versäubern. Einen Kräuselstich entlang der Unterkante des oberen Vorderteils nähen und Raffungen machen.

9. Die Seitenkanten des mittleren Teils des Kleidungsstücks nähen, die Nahtzugaben zum Rückenteil bügeln und versäubern. Die Kanten der angeschnittenen Leisten versäubern. Den mittleren Teil an den oberen Teil nähen, dabei den oberen Teil mit der angeschnittenen Leiste des mittleren Teils umschließen. Die Nahtzugaben nach unten bügeln und versäubern. Die Leiste auf die linke Stoffseite wenden.

10. Die verdeckte Leiste an das untere rechte Vorderteil nähen und die Nahtzugaben bis zur unteren Kante versäubern. Die Kante der angeschnittenen Leiste am unteren linken Vorderteil versäubern.

Verarbeitung der Vorderkante des unteren rechten Vorderteils. Die Leiste entlang der Linie „kray borta potaynoy planki“ (Vorderkante der verdeckten Leiste) auf die linke Stoffseite bügeln. Die Knopflöcher arbeiten. Die Leiste entlang der Linie „kray borta“ (Vorderkante) bügeln und dabei mit der Linie „kray borta potaynoy planki“ (Vorderkante der verdeckten Leiste) ausrichten.

Verarbeitung der Vorderkante des unteren linken Vorderteils. Die angeschnittene Leiste entlang der Linie „kray borta“ (Vorderkante) auf die linke Stoffseite bügeln.

11. Die Seitenkanten am unteren Teil des Hauptteils nähen, die Nahtzugaben nach hinten bügeln, versäubern. Den unteren Teil an den mittleren Teil nähen, dabei den unteren Teil mit der angeschnittenen Leiste des mittleren Teils umschließen. Bügeln nach oben und versäubern. Die Knopfleiste auf die linke Seite drehen.

12. Eine dekorative Sicherungsnaht entlang der Vorderkante in der Breite der Leiste nähen.

13. Unterkante des Kleidungsstücks versäubern, auf die linke Seite bügeln und absteppen.

14. Die Knopflöcher auf dem rechten mittleren Vorderteil arbeiten. Knöpfe entsprechend annähen. Die Knöpfe der verdeckten Leiste annähen.

Технический рисунок:

