

Платье-Жилет - Выкройка #2925

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: плотные платьельные ткани из натуральных или смесовых волокон. Джинса.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: клеевая прокладка; 7 пуговиц; потайная молния.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: все швы 1 см; припуск на подгибку низа изделия – 2 см.

О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:

Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.



РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:

1. Центральная часть спинки - 2 детали
2. Боковая часть спинки - 2 детали
3. Центральная часть полочки - 1 деталь
4. Отлетная часть полочки - 1 деталь
5. Правая боковая часть полочки - 1 деталь
6. Левая боковая часть полочки - 1 деталь

7. Обтачка горловины спинки – 2 детали
8. Обтачка отлетной части полочки – 1 деталь

Из клеевой прокладки:

1. Обтачка горловины спинки – 2 детали
2. Обтачка отлетной части полочки – 1 деталь

Внимание! Надписи на лекалах выполнены с лицевой стороны.

Инструкции:

1. Продублировать клеевой прокладкой детали обтачек.
2. Стачать рельефные срезы спинки, заутюжить припуски к середине, обметать. Проложить вдоль швов отделочную строчку на 0.7 см.
3. Обметать по отдельности средние срезы спинки. Стачать срезы от метки молнии до низа. Припуски разутюжить. Втачать застежку молнию.
4. Обметать внешний срез обтачки горловины спинки. Сложить спинку с обтачкой лицевыми сторонами внутрь и обтачать горловину. Строчку начинать и заканчивать строго у намеченной линии плечевого шва. Припуски на закруглениях рассесть, отвернуть обтачку на изнаночную сторону и приутюжить.
5. Обметать внешний срез обтачки отлетной части полочки. Наложить лицевой стороной вниз на лицевую сторону отлетной части полочки и обтачать внешний срез. Обтачку отвернуть на изнаночную сторону, приутюжить, проложить отделочно-закрепляющую строчку вдоль борта на 0.7 см. Обметать петли.
6. Стачать левый рельефный срез полочки, заутюжить припуски к середине, обметать. Проложить вдоль шва отделочную строчку на 0.7 см. Припуск низа левой части полочки обметать и заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.
7. На лицевую сторону отлетной части полочки наложить центральную часть полочки лицом вверх. Обтачать горловину. Припуски на закруглениях рассесть. Отвернуть левую часть полочки на изнаночную сторону и приутюжить горловину. Скрепить детали по правому рельефному срезу.
8. Стачать правый рельефный срез. Припуски обметать и заутюжить к центру. Проложить отделочную строчку вдоль рельефного среза на 0.7 см.
9. Стачать плечевые срезы, вкладывая полочку между спинкой и обтачкой спинки. Припуски обметать и заутюжить на спинку. Скрепить обтачку с тесьмой застежки-молнии.

10. Подкроить (если нет готовой) косую бейку шириной 4 см и длиной равной длине проймы + 4 см. Сложить косую бейку вдоль по середине лицевой стороной наружу и приутюжить. Сложить бейку со срезом проймы с лицевой стороны и притачать, бейку отогнуть на изнаночную сторону и настрочить вдоль сгиба на основную деталь.
11. Стачать боковые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
12. Припуск подгибки низа изделия обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.
13. Пришить пуговицы. Нижнюю петлю не разрезают, пуговица пришивается сверху.

Платье-жилет носят с юбкой или брюками.

Технический рисунок:

