

Жакет С Декоративными Застежками - Выкройка #2939

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: костюмные ткани из натуральных или смесовых волокон.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: подкладочная ткань; клеевая прокладка; 5 застёжек в азиатском стиле; подплечники.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: Припуск на подгибку низа изделия и рукава – 3 см; остальные швы – 1 см.

О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:

Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.



РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:

1. Центральная часть спинки - 2 детали
2. Боковая часть спинки - 2 детали
3. Центральная часть полочки - 2 детали
4. Боковая часть полочки - 2 детали
5. Верхняя часть рукава - 2 детали
6. Нижняя часть рукава — 2 детали
7. Стойка - 2 детали

8. Подборт – 2 детали
9. Обтачка горловины спинки – 1 деталь

Из клеевой прокладки:

1. Подборт – 2 детали
2. Обтачка горловины спинки – 1 деталь
3. Стойка – 1 деталь

Из подкладочной ткани:

1. Центральная часть спинки - 2 детали
2. Боковая часть спинки - 2 детали
3. Центральная часть полочки – 2 детали
4. Боковая часть полочки – 2 детали
5. Верхняя часть рукава – 2 детали
6. Нижняя часть рукава — 2 детали

Внимание! Детали подкладки кроются за вычетом ширины подборта и обтачки горловины спинки

Инструкции:

1. Продублировать детали клеевой прокладкой.
2. Стачать рельефные срезы спинки, припуски разутюжить. Стачать средний срез спинки. Припуски разутюжить.
3. Стачать рельефные срезы полочки. Припуски разутюжить.
4. Стачать плечевые и боковые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
5. Сложить детали стойки лицевыми сторонами внутрь и обтачать по концам и верхнему срезу. Припуски в уголках высечь, на закруглениях рассечь, вывернуть стойку на лицевую сторону, выправить, приутюжить. Втачать стойку в горловину.
6. Стачать локтевой и передний швы рукава, припуски заутюжить на верхнюю часть, обметать. Втачать рукава в проймы по надсечкам, припосаживая окат в верхней части, припуски приутюжить и обметать. Притачать подплечники.
7. Стачать и разутюжить плечевые срезы обтачки горловины спинки и подбортов. Сложить подборта с основным изделием лицевыми сторонами внутрь и обтачать борт, горловину и нижний срез. Припуски в уголках высечь, на закруглениях рассечь, вывернуть подборта с обтачкой на изнаночную сторону, выправить, приутюжить.
8. Заутюжить на изнаночную сторону припуск подгибки низа жакета и рукавов.

9. Стачать швы подкладки, оставляя отверстие в левом локтевом шве рукава. Притачать подкладку к подбортам и обтачке. Припуски заутюжить на подкладку. Подшить подкладку к низу жакета и рукава.
10. Скрепить обтачку с плечевыми швами и средним швом спинки. Вывернуть жакет через технологическое отверстие. Зашить отверстие.
11. Пришить декоративные застёжки на полочки.

Технический рисунок:

