

Turtleneck With Decorative Closure - Выкройка #4737

Recommendations on fabric: natural/mixed knit fabrics of small/medium stretchiness.

You will also need: knit bias tape; 5 buttons.

Seam allowances: all seams 1.0 cm. Seam allowance for hem of garment - 2.0 cm.

О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.

- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:

Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.

О работе с эластичными тканями:

Детали выкройки из трикотажа стачиваются специальным эластичным швом или швом зигзаг. Припуск на подгибку низа может быть настроен двойной иглой для сохранения эластичности. Детали также можно стачать при помощи оверлока. При стачивании оверлоком, пожалуйста, обрежьте припуски на швы до ширины 0.6 - 0.8 см.

РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.

Main fabric:

1. Back - cut 1 on fold



2. Front - cut 1 on fold
3. Front yoke - cut 2
4. Sleeve - cut 2
5. Cuff - cut 2
6. Stand collar - cut 1

Инструкции:

1. Sew darts on front. Trim bulk with serger and press towards bottom.
2. Sew front yokes to front, press towards top and serge. Pin bias tape onto seam and topstitch.
3. Sew shoulder seams, press towards the back and serge.
4. Stand collar pin together in half lengthwise right sides together and sew short sides. Turn stand collar right side out, straighten, press. Make buttonholes.
5. Pin left stand collar onto right stand collar, baste together. Sew the stand collar into neckline, serge and press.
6. Sew sleeves into armholes matching notches, serge and press. Sew side seams processing the sleeve seam at the same time, press towards the back and serge.
7. Fold the cuffs into a ring right sides together and sew, press the seam apart. Cuffs turn right side out, fold in half and press. Sew a gathering stitch along lower edge of sleeve and gather fullness. Sew cuffs to sleeves, press seam allowances towards sleeve, serge.
8. Serge lower edge. Fold inside the seam allowance and topstitch.
9. Sew on buttons onto stand collar and the seam of the left yoke.

Технический рисунок:

