

4765 - Выкройка #4765

Stoffempfehlungen: Natur-/Mischstoff, geeignet für Kleider.

Sie werden auch brauchen: Klebevlies; 10 Knöpfe.

Nahtzugaben: Nahtzugabe für den Saum des Kleidungsstücks - 1.2 cm, andere nähte - 1 cm.

О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.

- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:

Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.



РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.

Hauptstoff:

1. Unterer Rückenteil - 1 Stück am Falz
2. Rückenpasse - 1 Stück
3. Rechte vorderteil - 1 Stück
4. Linke vorderteil - 1 Stück
5. Rechte leiste - 1 Stück
6. Linke leiste - 1 Stück
7. Ärmel - 2 Stück

- 8. Manschette - 2 Stück
- 9. Stehkragen - 2 Stück

Klebevlies:

- 1. Rechte leiste - 1 Stück
- 2. Linke leiste - 1 Stück
- 3. Stehkragen - 1 Stück
- 4. Manschette - 2 Stück

Инструкции:

1. o3103.
2. Passe an den Rücken nähen, Nahtzugaben nach oben bügeln und versäubern.
3. л3104, den inneren teil nach oben bügeln.
4. o3105. л3106. o3107, die knopfleiste auf die linke seite drehen, bügeln und absteppen auf Vorderteil. o3108. In Kurven einclipsen, die knopfleiste auf die linke seite drehen, bügeln und absteppen auf Vorderteil.
5. Seitennähte und Schulternähte nähen, Nähte zum Rückenteil bügeln und versäubern.
6. Die Stehkragen rechts auf rechts zusammenstecken und Außenkante nähen. Mit dem Nähen genau an der markierten Nahtlinie zwischen Stehkragen und Kleidungsstück beginnen und aufhören. Stehkragen auf rechts drehen, glätten und bügeln. Oberen Stehkragen in Halsausschnitt nähen, falten sie die ungesäumte kante des unteren standkragens und in die Naht steppen.
7. Ärmelnaht nähen, versäubern und bügeln. Ärmel in die Armausschnitte nähen, passend zu Kerben. Versäubern und bügeln. o3110.
8. Manschette zu einem Ring nähen, die Naht auseinander bügeln. Manschette längs halbieren und bügeln rechte Seite raus. Außenseite des Bündchens an den Ärmel nähen, in Richtung Manschette bügeln. o2540.
9. Den unteren Rand des Kleidungsstücks versäubern, auf die linke seite bügeln und absteppen.
10. Knopflöcher in die rechte Knopfleiste einstechen. o3113.

Технический рисунок:

