Tunique - Sewing Pattern #4778

Recommandations sur le tissu: tissu tricoté naturel/mélangé légèrement extensible.



Vous aurez également besoin de: tricoté entoilage thermocollant; 3 boutons.

Marges de couture: marge de couture pour l'ourlet du vêtement et l'ourlet de la manche – 1.2 cm; – 1.2 cm; – 1.2 cm; autres coutures - 0.7 cm.

Note on seam allowances:
- If the pattern has double contour the seam allowances are included. They are 1 cm unless specified otherwise.
- If the pattern has single contour, the seam allowances are NOT included and need to be added when laying out the pattern.

Note on length of fabric:
Attention! The amount of fabric needed for your pattern is not included. It will depend on the selected pattern size, the width, and design of the fabric you plan to use. First, print all the paper patterns and lay them out at the width of fabric you plan to use (usually from 90 to 150 cm). Measure how much fabric you will need. Don't forget to account for pieces that need to be cut multiple times and pieces that are cut on the fold.

CUTTING:

Note on cutting:
On the pattern pieces, “beam” means straight of grain. Lay out your pieces accordingly. Some pieces will be cut on the fold. This is noted on the pattern piece. Mark all notches and other design features such as pleats etc. from the pattern onto your fabric.
When sewing the garment, pay attention to notches, they must match up.

Tricot:
1. Supérieur dos gauche – 1 pièce
2. Supérieur dos droit – 1 pièce
3. Dos inférieur – 1 pièce
4. Devant supérieur gauche – 1 pièce
5. Devant supérieur droit – 1 pièce
6. Devant inférieur – 1 pièce

7. Col montant – 2 pièces
8. Manche – 2 pièces

Entoilage thermocollant:
1. Col montant – 1 pièce

INSTRUCTIONS:

1. .

2. Coudre la couture centrale sur le dos supérieur, repasser les surplus de couture vers la gauche et surjeter. Coudre le bas du dos au haut du dos, repasser les surplus de couture vers le haut et surjeter. Coudre le col montant extérieur dans l'encolure, repasser sur les marges de couture vers col montant.

3. Coudre la pince buste sur le devant supérieur gauche, découpez la partie intérieure avec un surjet. Faire et surpiquer les plis sur le devant supérieur droit selon les marquages (plier la partie intérieure des plis vers la couture latérale).

4. , repasser sur l'envers et surpiquer. . . et surpiquer.

5. Coudre le devant supérieur au devant inférieur, surjeter et repasser vers le bas.

6. . . Faire des coupes dans les marges de couture.

7. . Repassez les coutures vers l'arrière, surjeter. Retourner les pièces à l'endroit. Surpiquer le col intérieur dans la couture du col extérieur.

8. Ourlet de manche surjeter, repasser sur l'envers et surpiquer. Coudre la manche dans l'emmanchure ouverte, surjeter et repasser.

9. Coudre les manches et continuer à coudre les côtés, repassez les coutures vers l'arrière et surjeter.

10. Surjeter le bord inférieur du vêtement, repasser sur l'envers et surpiquer.

11. Coudre les boutons décoratifs sur le devant supérieur droit.

TECHNICAL DRAWING:

