Blouse With Flared Sleeves - Sewing Pattern #4781

Recommandations sur le tissu: tissu naturel/mixte pour chemisiers.



Vous aurez également besoin de: entoilage thermocollant; fermeture éclair invisible; 2 crochets et yeux.

Marges de couture: Marge de couture pour l'ourlet du vêtement – 2.0 cm, marge de couture pour l'ourlet de la manche – 1.2 cm, autres coutures – 1 cm.

Note on seam allowances:
- If the pattern has double contour the seam allowances are included. They are 1 cm unless specified otherwise.
- If the pattern has single contour, the seam allowances are NOT included and need to be added when laying out the pattern.

Note on length of fabric:
Attention! The amount of fabric needed for your pattern is not included. It will depend on the selected pattern size, the width, and design of the fabric you plan to use. First, print all the paper patterns and lay them out at the width of fabric you plan to use (usually from 90 to 150 cm). Measure how much fabric you will need. Don't forget to account for pieces that need to be cut multiple times and pieces that are cut on the fold.

CUTTING:

Note on cutting:
On the pattern pieces, “beam” means straight of grain. Lay out your pieces accordingly. Some pieces will be cut on the fold. This is noted on the pattern piece. Mark all notches and other design features such as pleats etc. from the pattern onto your fabric.
When sewing the garment, pay attention to notches, they must match up.

Tissu principal:
1. Dos - 2 pièces
2. Devant supérieur - 1 pièce au pli
3. Devant inférieur - 1 pièce au pli
4. Col montant - 1 pièce
5. Manche supérieure – 2 pièces
6. Manche supérieure – 2 pièces

Entoilage thermocollant:
1. Col montant - 1 pièce

INSTRUCTIONS:

1. Thermocoller le col montant.

2. Coudre les pinces taille et les pinces épaules sur le dos, repassez la partie intérieure vers le centre.

3. Surjeter les bords centraux du dos séparément. Coudre la couture centrale du dos du marquage de la fermeture éclair au bord inférieur, repasser la couture à part. Coudre la fermeture éclair.

4. . Coudre le devant supérieur au devant inférieur, repasser les surplus de couture vers le haut et surjeter.

5. Coudre les coutures latérales et les coutures des épaules, repassez les coutures vers l'arrière et surjeter.

6. Plier le col montant en deux dans le sens de la longueur et coudre les bords courts en insérant les crochets. Couper les coins, tourner le col montant à l'endroit, repasser. Coudre le col montant extérieur dans l'encolure, repasser marges de couture à col montant. et surpiquer dans la couture.

7. et surjeter. Coudre les coutures des manches, surjeter et repasser. Coudre les manches dans les emmanchures.

8. Repassez deux fois le bord inférieur du vêtement sur l'envers 1 cm et surpiquer. Ourlet de manche surjeter, repasser sur l'envers et surpiquer.

9. .

TECHNICAL DRAWING:

