Tunic With Box Pleat - Sewing Pattern #4784

Stoffempfehlungen: Natur-/Mischstoff, geeignet für Kleider.

Sie werden auch brauchen: Klebevlies, unsichtbarer Reißverschluss.

Nahtzugaben: nahtzugabe für den saum des kleidungsstücks – 2 cm, o3260 – 1.5 cm, andere nähte 1 cm.



Note on seam allowances:
- If the pattern has double contour the seam allowances are included. They are 1 cm unless specified otherwise.
- If the pattern has single contour, the seam allowances are NOT included and need to be added when laying out the pattern.

Note on length of fabric:
Attention! The amount of fabric needed for your pattern is not included. It will depend on the selected pattern size, the width, and design of the fabric you plan to use. First, print all the paper patterns and lay them out at the width of fabric you plan to use (usually from 90 to 150 cm). Measure how much fabric you will need. Don't forget to account for pieces that need to be cut multiple times and pieces that are cut on the fold.

CUTTING:

Note on cutting:
On the pattern pieces, “beam” means straight of grain. Lay out your pieces accordingly. Some pieces will be cut on the fold. This is noted on the pattern piece. Mark all notches and other design features such as pleats etc. from the pattern onto your fabric.
When sewing the garment, pay attention to notches, they must match up.

Hauptstoff:
1. Vorderteil – 1 Stück am Falz
2. Rückenteil – 2 Stück
3. Taschenbeutel – 4 Stück
4. Hinteres Halsausschnittbesatz – 2 Stück
5. Vorderes Halsausschnittbesatz – 1 Stück

Klebevlies:

1. Hinteres Halsausschnittbesatz – 2 Stück
2. Vorderes Halsausschnittbesatz – 1 Stück

INSTRUCTIONS:

1. Das Klebevlies auf Besätze kleben.

2. Die mittleren Hinterkanten separat versäubern. Die hintere Mittelnaht nähen von der Markierung für den Reißverschluss bis zur Unterkante, die Naht auseinander bügeln. Reißverschluss einnähen.

3. о3255. Den Abnäher am Vorderteil annähen, Taschentaschen gleichzeitig nähen. л3257. л3258.

4. Schulternähte nähen, Nähte zum Rückenteil bügeln und versäubern.

5. о3259, auf die linke seite bügeln und absteppen.

6. Seitennähte nähen, Nähte zum Rückenteil bügeln und versäubern.

7. Schulternähte der Besätze nähen, die Naht auseinander bügeln. Den äußeren Rand versäubern. Besätze am Kleidungsstück feststecken rechts auf rechts und Halsausschnitt nähen. In Kurven einclipsen, Besätze auf die linke Seite wenden und bügeln. Nähen Sie die Besätze von Hand an die Schulternähte und das Reißverschlussband.

8. Unterkante des Kleidungsstücks versäubern, auf die linke seite bügeln und absteppen.

TECHNICAL DRAWING:



