Summer Dress - Выкройка #4785



RACCOMANDAZIONI SUL TESSUTO: tessuto a maglia naturale/misto di media elasticità.

AVRÀ ANCHE BISOGNO DI: il nastro elastico, la sua larghezza deve essere uguale a 0.7 - 1 cm (la lunghezza approssimativa è indicata sul cartamodello del davanti), a maglia nastro sbieco (la lunghezza approssimativa è indicata sul cartamodello del davanti).

MARGINI DI CUCITURA: margine di cucitura per l'orlo del capo – 1.5 cm, altre cuciture – 0.7 cm.

О припусках на швы::
- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:
Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.

О работе с эластичными тканями:
Детали выкройки из трикотажа стачиваются специальным эластичным швом или швом зигзаг. Припуск на подгибку низа может быть настрочен двойной иглой для сохранения эластичности. Детали также можно стачать при помощи оверлока. При стачивании оверлоком, пожалуйста, обрежьте припуски на швы до ширины 0.6 - 0.8 см.

РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:
Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроятся со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.
При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

Tessuto principale:
1. Davanti – 1 pezzo con piega
2. Dietro – 1 pezzo con piega

Инструкции:

1. Cucire la cucitura della spalla destra. Sorfilare e stirare verso il dietro.

2. Rifinire il collo con la striscia a sbieco.

3. Cucire la cucitura della spalla sinistra. Sorfilare e stirare verso il dietro.

4. .

5. Cucire le cuciture laterali. Sorfilare le cuciture e stirare verso il dietro. .

6. . .

7. Sorfilare il bordo inferiore del capo, stirare sul rovescio e impunturare.

Технический рисунок:

