4791 - Выкройка #4791

Stoffempfehlungen: dünne stabile Natur/Mischstoff geeignet für Mäntel. Neopren.

Sie werden auch brauchen: Klebevlies; dünne Raglan-Schulterpolster; 5 Knöpfe.

Nahtzugaben: alle Nähte 1 cm. Nahtzugabe für den Saum des Kleidungsstücks und den Saum des Ärmels - 3.0 cm.



О припусках на швы::
- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:
Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.

РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:
Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроятся со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.
При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

Hauptstoff:
1. Rückenpasse – 1 Stück
2. Rückenteil – 2 Stück
3. Seitenteil – 2 Stück
4. Vorderteil – 2 Stück
5. Vorderpasse – 2 Stück
6. Stehkragen – 2 Stück
7. Hinteres Halsausschnittbesatz – 1 Stück

8. Mittelvorderbesatz – 2 Stück
9. Oberer Ärmel – 2 Stück
10. Unterer Ärmel – 2 Stück
11. Taschenbeutel – 4 Stück

Klebevlies: inner. stehkragen, mittelvorderbesatz, hinteres halsausschnittbesatz.

Инструкции:

1. Klebevlies auftragen.

2. Hintere Mittelnaht nähen, die Naht auseinander bügeln. Passe an den Rücken nähen, Nahtzugaben zur Passe bügeln.

3. Vordere Abnäher nähen, den inneren teil nach oben bügeln. Passe an das Vorderteil nähen, Nahtzugaben zur Passe bügeln. o3266.

4. Seitenteil an Rückenteil nähen, die Naht auseinander bügeln. o3267, die Naht auseinander bügeln.

5. Schulternähte nähen, Nähte zum Rückenteil bügeln.

6. Die Teile des Stehkragens rechts auf rechts zusammenstecken und Oberkante nähen. Stehkragen auf rechts drehen und bügeln. Den Stehkragen in den Ausschnitt nähen.

7. Schulternähte der vorderen Mittelbesätze nähen und Besätze, die Naht auseinander bügeln. л3268. In Kurven einclipsen, Ecken wegschneiden. Den mittleren Vorderbesatz auf die linke Seite wenden, glätten, bügeln.

8. Die Ellbogennaht und die vordere Ärmelnaht nähen und auseinanderbügeln. Die Ärmel entsprechend den Markierungen in die Armausschnitte nähen.

9. o3270 und mit verdeckten Stichen nähen. Nähen Schulterpolster.

10. Knopflöcher am rechten Vorderteil machen, knöpfe am linken vorderteil annähen.

Технический рисунок:

