4795 - Sewing Pattern #4795

RACCOMANDAZIONI SUL TESSUTO: tessuti per completi naturali/misti, tessuto complementare.

AVRÀ ANCHE BISOGNO DI: interfodere termoadesivo; fodera; 8 bottoni; spalline, rinforzi per la testa della manica.

MARGINI DI CUCITURA: tutte le cuciture 1 cm. Margine di cucitura lungo l'orlo della giacca e l'orlo della manica 3 cm.



Note on seam allowances:
- If the pattern has double contour the seam allowances are included. They are 1 cm unless specified otherwise.
- If the pattern has single contour, the seam allowances are NOT included and need to be added when laying out the pattern.

Note on length of fabric:
Attention! The amount of fabric needed for your pattern is not included. It will depend on the selected pattern size, the width, and design of the fabric you plan to use. First, print all the paper patterns and lay them out at the width of fabric you plan to use (usually from 90 to 150 cm). Measure how much fabric you will need. Don't forget to account for pieces that need to be cut multiple times and pieces that are cut on the fold.

CUTTING:

Note on cutting:
On the pattern pieces, “beam” means straight of grain. Lay out your pieces accordingly. Some pieces will be cut on the fold. This is noted on the pattern piece. Mark all notches and other design features such as pleats etc. from the pattern onto your fabric.
When sewing the garment, pay attention to notches, they must match up.

Tessuto principale:
1. Dietro centrale – 2 pezzi
2. Dietro laterale – 2 pezzi
3. Davanti laterale – 2 pezzi
4. Davanti centrale – 2 pezzi
5. Collo alto – 1 pezzo
6. Manica superiore – 2 pezzi
7. Manica inferiore – 2 pezzi

8. Paramontura dello scollo dietro – 1 pezzo
9. Paramontura davanti centrale – 2 pezzi

Tessuto principale 1:
1. Telaio della tasca – 4 pezzi
2. – 1 pezzo

Tessuto di fodera:
1. Dietro centrale – 2 pezzi
2. Davanti centrale – 2 pezzi
3. Dietro laterale – 2 pezzi
4. Davanti laterale – 2 pezzi
5. Manica superiore – 2 pezzi
6. Manica inferiore – 2 pezzi
7. Piccola tasca – 2 pezzi
8. Grande tasca – 2 pezzi

Interfodera termoadesiva:
1. Davanti centrale – 2 pezzi
3. Paramontura dello scollo dietro – 1 pezzo
4. Paramontura davanti centrale – 2 pezzi
5. Collo alto – 1 pezzo
6. – 1 pezzo
7. Telaio della tasca – 4 pezzi

ATTENZIONE: Il davanti e il dietro in fodera vengono tagliati utilizzando i blocchi del cartamodello per il tessuto principale, con l'eccezione delle aree della paramontura del davanti centrale e della paramontura dello scalfo del dietro.

INSTRUCTIONS:

1. Applicare l'intreccio termoadesivo. Anche applicare l'intreccio termoadesivo ai margini di cucitura lungo l'orlo del capo e l'orlo della manica.

2. Cucire le pince sul dietro, stirare le parti interiori verso il centro. Cucire i dietri laterali al dietro centrale, stirare i margini di cucitura verso il centro. Cucire la cucitura centrale del dietro, stirare aperti i margini di cucitura.

3. Cucire i davanti laterali al davanti, stirare i margini di cucitura verso il centro.

4. Marcare la posizione della tasca sul davanti. Appuntare i telai delle tasche a metà, lato rovescio verso l’interno e stirare. . Cucire la tasca più grande al profilo della tasca superiore. Cucire i telai delle tasche al davanti. . . A 1-1,5 cm dalla fine della tasca fare dei tagli obliqui. Girare i profili della tasca verso il rovescio

attraverso l'apertura risultante, raddrizzare i bordi, regolare le estremità dei profili della tasca in modo che le pieghe stirate si incontrino. Fissare gli angoli delle tasche con una doppia linea di punti dal lato rovescio alla base degli angoli. Cucire la tasca più piccola nella cucitura del telaio inferiore della tasca. Cucire i bordi dei sacchetti delle tasche.

5. Cucire i bordi delle spalle e i bordi laterali, aprire in piano la cucitura della giacca.

6. Cucire il collo alto nello scollo. Intagliare le curve, stirare aperto.

7. Cucire le cuciture laterali della paramontura dello scollo del dietro e delle paramonture centrali del davanti, stirare la cucitura aperta. Cucire il colletto interno nello scollo. Stirare aperta la cucitura.

8. . Tagliare via i margini di cucitura negli angoli, intagliare le curve. Piegare le paramonture dei davanti centrali sul lato diritto, raddrizzare le cuciture, stirare. .

9. Cucire la cucitura del gomito della manica e stirare aperta. Stirare l'orlo della manica. Cucire e stirare aperto cucitura anteriore della manica. Cucire le maniche negli scalfi facendo coincidere le marcatura, aggiustando la tensione sulla testa della manica. Cucire spalline, cucire rinforzi per la testa della manica.

10. Cucire le cuciture sulla fodera e cucire le maniche, lasciando un'apertura nella cucitura anteriore della manica sinistra. Cucire la fodera ai bordi interni delle paramonture centrali del davanti e alla paramontura. Stirare il bordo inferiore del capo sul rovescio. Cucire la fodera al bordo inferiore del capo e al bordo inferiore della manica. Rivoltare la giacca attraverso l'apertura. Cucire chiusa l'apertura.

11. Fare le asole sul davanti destro, cucire i bottoni sul davanti sinistro.

TECHNICAL DRAWING:

