Jacket With Knit Sleeves - Sewing Pattern #4798



Stoffempfehlungen: Steppstoffe mit Polyesterfüllung, geeignet für Outdoor-Jacken; Strickstoff in derselben Farbe.

Sie werden auch brauchen: futter; trennender Reißverschluss; zwei des Reißverschlusses für Taschen.

Nahtzugaben: alle Nähte 1 cm. Nahtzugabe für den Saum des Kleidungsstücks – 3 cm. Nahtzugabe am unteren Ärmelrand – 3 cm.

Note on seam allowances:
- If the pattern has double contour the seam allowances are included. They are 1 cm unless specified otherwise.
- If the pattern has single contour, the seam allowances are NOT included and need to be added when laying out the pattern.

Note on length of fabric:
Attention! The amount of fabric needed for your pattern is not included. It will depend on the selected pattern size, the width, and design of the fabric you plan to use. First, print all the paper patterns and lay them out at the width of fabric you plan to use (usually from 90 to 150 cm). Measure how much fabric you will need. Don't forget to account for pieces that need to be cut multiple times and pieces that are cut on the fold.

Note on working with stretchy fabric:
Knitted fabric pieces are sewn together with special elastic or narrow zig-zag stitch. Seam allowance on hems can be stitched with twin needles to save stretchiness. Pieces can also be sewn together with a serger. When serging, cut seam allowances to 0.6 – 0.8 cm.

CUTTING:

Note on cutting:
On the pattern pieces, “beam” means straight of grain. Lay out your pieces accordingly. Some pieces will be cut on the fold. This is noted on the pattern piece. Mark all notches and other design features such as pleats etc. from the pattern onto your fabric.
When sewing the garment, pay attention to notches, they must match up.

Hauptstoff:
1. Rückenteil – 1 Stück am Falz
2. Vorderteil – 2 Stück

3. Hinteres Halsausschnittbesatz – 1 Stück
4. Mittelvorderbesatz – 2 Stück
5. Vorderleiste – 1 Stück
6. Taschenbesatz – 4 Stück
7. Unterlage – 2 Stück

Strickstoff:
1. Ärmel – 2 Stück
2. Kragen -1 Stück

Futterstoff:
1. Rückenteil – 1 Stück am Falz
2. Vorderteil – 2 Stück
3. Kleine taschenbeutel – 2 Stück
4. Große taschenbeutel – 2 Stück

Achtung! Die Futterteile werden abzüglich der Breite des vorderen Mittelbelegs und des hinteren Halsausschnittbelegs zugeschnitten.

INSTRUCTIONS:

1. Die Position der Tasche am Vorderteil markieren. Die Besätze der Taschen zur Hälfte falten links auf links und bügeln. л3418. Nähen Besätze zu Vorderteil. Beenden Sie das Nähen an den Führungslinien, die Sie in der Nähe der Taschen markiert haben. Überprüfen Sie Ihre Arbeit auf der linken Seite (Die Stichlinien sollten parallel sein). о3419. Schneiden Sie 1–1,5 cm vom Ende der Taschenöffnung entfernt diagonal zum Nahtende ein. Die Belege durch die entstandene Öffnung auf die linke Seite wenden, о3421. Befestigen Sie die Ecken der Taschen, indem Sie an den Ecken eine Doppelstichlinie von der linken Seite her annähen. о3422. л3423. Reißverschluss einnähen, dabei das Futter zur Seite klappen. Kanten des Futters nähen.

2. л3426, die Naht auseinander bügeln.

3. Untere Ärmelkante versäubern, auf die linke seite bügeln und absteppen. л3427, Nahtzugaben zum Kleidungsstück hin bügeln.

4. л3429.

5. Den äußeren Kragen in den Halsausschnitt nähen. In Nahtzugaben einclipsen und auseinander bügeln.

6. Schulternähte der vorderen Mittelbesätze nähen und Besätze, die Naht auseinander bügeln. Die innere Kragenseite in den Halsausschnitt einnähen. In Nahtzugaben einclipsen und auseinander bügeln.

7. Die vordere Leiste der Länge nach zur Hälfte falten rechte Seiten zusammen und Ecken nähen. Auf rechts wenden und bügeln. Zierstiche entlang der äußeren Falte, entlang der Ober- und Unterkante nähen. Die linke

Hälfte des Reißverschlusses auf die Leiste steppen, dabei die Kante des Reißverschlussbandes an der offenen Kante der Leiste ausrichten.

8. Vorderen Mittelbesatz rechts auf rechts auf das Vorderteil legen und nähen entlang der mittleren Vorderkante, Reißverschluss einführen, nähen Sie dabei gleichzeitig den Kragen. Beginnen und stoppen Sie das Nähen genau an der markierten Saumlinie.

9. л3434, eine Öffnung hinterlassen in der linken Seitennaht.

10. Die Nahtzugaben der Kragenansatznaht zusammenheften. Futter an die vorderen Mittelbesätze und an den Besatz nähen. Drehen Sie das Kleidungsstück mit der rechten Seite nach außen. л3436. Die Unterkante des Futters an den Saum des Kleidungsstücks nähen. Nähen Sie die Öffnung zu.

TECHNICAL DRAWING:

