Jacket With Zipper - Sewing Pattern #4799

Recommendations on fabric: natural/mixed fabrics suitable for outdoor jackets.

You will also need: lining; zipper, polyester padding.

Seam allowances: Все швы 1 cm, seam allowance on lower edge of sleeve – 3 cm.



Note on seam allowances:
- If the pattern has double contour the seam allowances are included. They are 1 cm unless specified otherwise.
- If the pattern has single contour, the seam allowances are NOT included and need to be added when laying out the pattern.

Note on length of fabric:
Attention! The amount of fabric needed for your pattern is not included. It will depend on the selected pattern size, the width, and design of the fabric you plan to use. First, print all the paper patterns and lay them out at the width of fabric you plan to use (usually from 90 to 150 cm). Measure how much fabric you will need. Don't forget to account for pieces that need to be cut multiple times and pieces that are cut on the fold.

CUTTING:

Note on cutting:
On the pattern pieces, “beam” means straight of grain. Lay out your pieces accordingly. Some pieces will be cut on the fold. This is noted on the pattern piece. Mark all notches and other design features such as pleats etc. from the pattern onto your fabric.
When sewing the garment, pay attention to notches, they must match up.

Tela principal:
1. Espalda – 1 pieza en pliegue
2. Delantero – 2 piezas
3. Manga — 2 piezas
4. Collar del soporte – 2 piezas
5. Vista del escote trasero – 1 pieza
6. Vista frontal central – 2 piezas
7. Ribete – 2 piezas

8. Inferior tapeta – 1 pieza

:
1. Espalda – 1 pieza en pliegue
2. Delantero – 2 piezas
3. Manga — 2 piezas
4. Collar del soporte – 1 pieza
5. Inferior tapeta – 1 pieza

Tela de forro:
1. Espalda – 1 pieza en pliegue
2. Delantero – 2 piezas
3. Manga — 2 piezas
4. Grande bolso de bolsillo - 2 piezas
5. Pequeño bolso de bolsillo - 2 piezas

INSTRUCTIONS:

1. . Tratar como una sola pieza en el futuro. . .

2. Planchar el ribete del bolsillo por la mitad a lo largo con los reveses juntos. Pespuntee el bolso de bolsillo pequeño en el lado interior del ribete del bolsillo. Coser el ribete del bolsillo al delantero a lo largo de la línea inferior marcada del bolsillo. Pespuntear la pieza de base en una bolsa de bolsillo más grande, doblando el borde largo por debajo. Coser un bolso de bolsillo grande al delantero a lo largo de la línea superior marcada del bolsillo. Deje de coser cerca de las líneas de marcado cortas del bolsillo. Cortar la abertura del bolsillo. Couper en diagonale vers la fin de la couture à 1-1,5 cm de l'extrémité de l'ouverture de la poche. Girar el ribete del bolsillo y la bolsa de bolsillo grande hacia el revés a través de la abertura resultante. Cosa líneas de pespuntear doble cerca de las esquinas para fijar los extremos de los bolsillos. Coser y rematar los bordes de los bolsos de bolsillo.

3. . Montar las mangas.

4. .

5. Coser el cuello alto exterior en el escote. Hacer pequeños cortes en los márgenes de costura y planchar la costura abierta. . Planchar hacia arriba.

6. Coser las costuras de los hombros de las vistas delanteras centrales y vistas. Planchar la costura abierta. Coser el cuello alto interior en el escote. Hacer pequeños cortes en los márgenes de costura y planchar la costura abierta. . Planchar hacia arriba.

7. Coloque la vista frontal central en el delantero, con los lados derechos juntos y coser a lo largo del borde

delantero central, inserte la cremallera, cosiendo el cuello al mismo tiempo.

8. Coser las costuras en el forro, dejando una abertura en la costura del lado izquierdo. Montar las mangas.

9. . Coser el forro a las vistas delanteros centrales y a la vista. . Coser el forro al dobladillo de la manga. Girar a la derecha.

TECHNICAL DRAWING:

