

## Blouse With Shaped Yoke - Выкройка #4809

Recommendations on fabric: thin natural/mixed fabrics.

You will also need: fusible interfacing; 8 buttons.

Seam allowances: all seams 1 cm. Seam allowance for hem of garment and hem of sleeve – 2 cm.

### О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.

- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

### О требуемой длине ткани:

**Внимание!** В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.



## РАСКРОЙ:

### Обратите внимание при раскрое:

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.

Hauptstoff:

1. Rückenteil – 1 Stück
2. Vorderteil - 1 Stück am Falz
3. Passe – 2 Stück
4. Ärmel - 2 Stück
5. Stehkragen – 2 Stück
6. л3482 – 1 Stück
7. л3483 – 1 Stück

- 8. Linke leiste - 1 Stück
- 9. Zierlasche am Ärmel - 2 Stück

Klebevlies: leiste obere, linke leiste, stehkragen, manschette.

### **Инструкции:**

1. Klebevlies auftragen.
2. л3484. л3485.
3. д3486. л3487. л3488.
4. д3489:  
л3490. л3491 und bügeln. л3492, л5985. Die Nahtzugabe an der Innenseite der Knopfleiste umlegen und in die Naht des Oberteils steppen.  
  
л3494. л3495. л3496. л3497. Die Knopfleisten auf die rechte Seite drehen und bügeln. л3498.  
  
Die rechte Passe auf die linke Passe stecken und zusammen heften knopfleisten am unteren Rand, л3499. Die Passen an das Vorderteil nähen. Versäubern, bügeln auf Vorderteil. л3500. р3501 .
5. Die Teile des Stehkragens rechts auf rechts zusammenstecken und л3502, о2832. In Kurven einclippen, stehkragen auf rechts drehen, bügeln.
6. Schulternähte und Seitennähte nähen. Nach hinten bügeln und versäubern.
7. Äußeren Stehkragen in Halsausschnitt nähen, die offene Kante des inneren Stehkragens nach innen falten und in die Naht steppen.
8. Dekorative Laschen der Länge nach in der Mitte falten rechte Seiten zusammen und entlang einer längeren und einer kürzeren Kante nähen. Auf rechts wenden, Nahtzugaben in Ecken einschneiden, glätten und bügeln. Die unvollendete kürzere Kante versäubern. Die dekorativen Laschen entsprechend den Markierungen auf der falschen Seite der Ärmel absteppen.
9. Nähen und ärmelkanten versäubern. Die Ärmel einsetzen, о3504. Die Naht versäubern.
10. Unterkante des Kleidungsstücks und Unterkante des Ärmels auf die linke Seite bügeln, nach innen falten und absteppen.
11. о3505 und knöpfe annähen. о3506. л3507.

Технический рисунок:

