

4809 - Выкройка #4809

RACCOMANDAZIONI SUL TESSUTO: .

AVRÀ ANCHE BISOGNO DI: interfodere termoadesivo; 8 bottoni.
MARGINI DI CUCITURA: tutte le cuciture 1 cm. Margine di cucitura per l'orlo del capo e per l'orlo della manica - 2 cm.

О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:

Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.



РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.

Tessuto principale:

1. Dietro - 1 pezzo
2. Davanti - 1 pezzo con piega
3. Carré - 2 pezzi
4. Manica - 2 pezzi
5. Collo alto - 2 pezzi
6. - 1 pezzo
7. - 1 pezzo

8. Sinistra linguetta - 1 pezzo
9. Linguetta decorativa della manica - 2 pezzi

Interfodera termoadesiva: linguetta superiore, sinistra linguetta, collo alto, polsino.

Инструкции:

1. Applicare l'intreccio termoadesivo.
2. . . .
3.
4. :
. e stirare. , . Piegarlo il margine di cucitura del lato interno della linguetta verso l'interno e impunturare nella cucitura di quella superiore.
. . . . Girare le linguette sul lato dritto e stirare. .
- Appuntare il carre destro sul carre sinistro e imbastire insieme abbonature lungo il bordo inferiore, . Cucire i carre al davanti. Sorfilare, stirare sul davanti. . .
5. Appuntare insieme le parti del collo alto, dritto contro dritto e , . Intagliare le curve, girare il collo alto al dritto, stirare.
6. Cucire le cuciture delle spalle e laterali. Stirare verso il dietro e sorfilare.
7. Cucire il collo alto esterno nello scollo, piegare verso l'interno il bordo aperto del collo alto interno e impunturare nella cucitura.
8. Piegarlo le linguette decorative a metà per lungo lato dritto contro lato dritto e cucire lungo un bordo più lungo e un bordo più corto. Girare al dritto, incidendo i margini di cucitura negli angoli, raddrizzare e stirare. Sorfilare il bordo corto non rifinito. Impunturare le linguette decorative secondo le marcature sul lato rovescio delle maniche.
9. Cucire e sorfilare i bordi delle maniche. Montare le maniche, . Sorfilare la cucitura.
10. Stirare il bordo inferiore del capo e il bordo inferiore della manica sul rovescio, piegare verso l'interno e impunturare.
11. e cucire i bottoni. . .

Технический рисунок:

