

Dress With Fly Piece - Sewing Pattern #4810

Recomendaciones sobre la tela: tejido natural/mixto adecuado para vestidos en color contrastante o similar; tela para decoración.

Usted también necesitará: cremallera invisible, entretela adhesiva, 2 ojales.

Márgenes de costura: todas las costuras 1 cm; margen de costura para el dobladillo del vestido - 2.0 cm, margen de costura a lo largo de la abertura - 6 cm.

Note on seam allowances:

- If the pattern has double contour the seam allowances are included. They are 1 cm unless specified otherwise.
- If the pattern has single contour, the seam allowances are NOT included and need to be added when laying out the pattern.

Note on length of fabric:

Attention! The amount of fabric needed for your pattern is not included. It will depend on the selected pattern size, the width, and design of the fabric you plan to use. First, print all the paper patterns and lay them out at the width of fabric you plan to use (usually from 90 to 150 cm). Measure how much fabric you will need. Don't forget to account for pieces that need to be cut multiple times and pieces that are cut on the fold.



CUTTING:

Note on cutting:

On the pattern pieces, "beam" means straight of grain. Lay out your pieces accordingly. Some pieces will be cut on the fold. This is noted on the pattern piece. Mark all notches and other design features such as pleats etc. from the pattern onto your fabric.

When sewing the garment, pay attention to notches, they must match up.

Tela principal 1:

1. Espalda central - 2 piezas
2. Espalda lateral - 2 piezas
3. - 2 piezas
4. - 2 piezas
5. - 2 piezas
6. Manga superior - 2 piezas

7. Manga inferior - 2 piezas
8. Vista frontal central - 2 piezas
9. Vista del escote trasero - 2 piezas
10. Vista del escote delantero - 1 pieza

Tela principal 2:

1. Delantero central - 1 pieza en pliegue
2. Delantero lateral - 2 piezas
3. Cinturón - 1 pieza

Tela decorativa:

1. Cuello - 4 piezas
2. Puño - 2 piezas

La entretela adhesiva:

1. Vista frontal central - 2 piezas
2. Vista del escote trasero - 2 piezas
3. Vista del escote delantero - 1 pieza

INSTRUCTIONS:

1. .
2. Coser las espaldas laterales a la espalda central, planchar los márgenes de costura hacia el centro y rematar.
3. Recorte 5 cm en la espalda central izquierda a lo largo del borde vertical de la abertura. Aplicar entretela a la apertura de atrás en ambos lados de la espalda central en el lado revés. Marque la línea de costura central (línea de plegado de apertura de atrás) desde el lado derecho. Planchar la parte izquierda a lo largo del pliegue de la abertura, en la pieza derecha, planchar por el revés solo el margen de costura del lado derecho de la abertura (6 cm). Alinee las piezas a lo largo de la costura central e hilvane juntas a lo largo del borde superior de la abertura. Rematar los márgenes de costura de la abertura. Coser la costura trasera central de la marca a la esquina de la abertura. Haga un pequeño corte en el margen de costura de la abertura en la esquina en la pieza derecha. Planchar la costura central abierta, planchar los márgenes de costura de la abertura y coserlos a máquina. Coser la cremallera.
4. Coser los delanteros laterales al delantero, planchar los márgenes de costura hacia el centro y rematar. , planchar los márgenes de costura hacia el centro y rematar. , planchar los márgenes de costura hacia arriba y rematar.
5. Juntar con alfileres collares lados derechos juntos y coser el borde exterior. Hacer pequeños cortes en curvas, recortar las esquinas. Girar el cuello con el lado derecho hacia afuera.

6. Rematar el borde exterior de la vista del escote. lados derechos juntos, al mismo tiempo insertando el collar y coser el escote. Hacer pequeños cortes en curvas, doblar la vista por el lado revés, enderezar, planchar.
7. Rematar el borde exterior de la vista frontal central. lados derechos juntos y coser el borde delantero central. Hacer pequeños cortes en curvas, doblar la vista delantero central hacia el lado revés, enderezar, planchar.
8. , planchar sobre el revés y coser con puntadas ocultas. , baste together along edges y tratar como una pieza en el futuro.
9. . y coser el escote exactamente hasta la línea marcada de la costura del hombro. Hacer cortes en los márgenes de costura.
10. Coser las costuras de los hombros, . Planchar las costuras hacia atrás, rematar. Girar las piezas al derecho, planchar. .
11. Rematar el borde inferior de la manga. . y coser las costuras laterales, . Planchar las costuras hacia atrás, rematar. Girar las piezas al derecho, planchar.
12. Coser, planchar y . Coser las mangas en las sisas haciendo coincidir las marcas, ajustando la tela en la cabeza de la manga, planchar la costura, rematar.
13. Doble el puño por la mitad a lo largo, con los derechos juntos y coser los lados cortos. Girar el puño con el lado derecho hacia afuera, enderezar, planchar. Sujete con alfileres los lados cortos del puño uno sobre otro, haciendo coincidir las marcas. Coser el puño al borde inferior de la manga, planchar los márgenes de costura hacia la manga, rematar. Coser los márgenes de costura en la prenda con costura a máquina 0.5 cm.
14. .
15. Doblar el cinturón por la mitad a lo largo lados derechos juntos y , . Girar el cinturón con el lado derecho hacia afuera, enderezar y planchar. Coser la abertura para cerrarla.
16. . .

TECHNICAL DRAWING:

