Blouson With Cowl Neck - Sewing Pattern #4811

Recommendations on fabric: natural/mixed knit fabric of small stretchiness.

Seam allowances: all seams 1 cm.

Note on seam allowances:
- If the pattern has double contour the seam allowances are included. They are 1 cm unless specified otherwise.
- If the pattern has single contour, the seam allowances are NOT included and need to be added when laying out the pattern.



Note on length of fabric:
Attention! The amount of fabric needed for your pattern is not included. It will depend on the selected pattern size, the width, and design of the fabric you plan to use. First, print all the paper patterns and lay them out at the width of fabric you plan to use (usually from 90 to 150 cm). Measure how much fabric you will need. Don't forget to account for pieces that need to be cut multiple times and pieces that are cut on the fold.

CUTTING:

Note on cutting:
On the pattern pieces, “beam” means straight of grain. Lay out your pieces accordingly. Some pieces will be cut on the fold. This is noted on the pattern piece. Mark all notches and other design features such as pleats etc. from the pattern onto your fabric.
When sewing the garment, pay attention to notches, they must match up.

Tissu principal:
1. Dos – 1 pièce au pli
2. Devant – 1 pièce au pli
3. Col – 1 pièce
4. Manche – 2 pièces

Tissu principal 1:
1. Empiècement arrière – 1 pièce au pli

2. Empiècement avant – 1 pièce au pli
3. Poignet – 2 pièces
4. Inférieur patte – 1 pièce au pli

INSTRUCTIONS:

1. Coudre les coutures des épaules sur les empiècements. Surjeter les coutures et repasser vers l'arrière.

2. Coudre les coutures latérales. Surjeter les coutures et repasser vers l'arrière.

3. Coudre la couture des manches. Surjeter et repasser vers l'arrière. . Surjeter les marges de couture.

4. . Surjeter les marges de couture et repasser en haut.

5. Coudre le poignet dans un anneau, repasser la couture à part. Plier le poignet en deux dans le sens de la longueur à l'endroit et repasser. Coudre le poignet au bas de la manche, tout en l'étirant à la longueur requise. Repasser vers le haut et surjeter.

6. Coudre la patte inférieure dans l'anneau, repasser la couture à part. Épingler ensemble inférieure patte en deux dans le sens de la longueur à l'endroit et repasser. Coudre la patte inférieure au bord inférieur, tout en l'étirant à la longueur requise. Repasser vers le haut et surjeter.

7. Coudre le col dans un anneau, repasser la couture à part. Plier le col en deux dans le sens de la longueur à l'endroit et repasser. Coudre le col à l'encolure. . Surjeter les marges de couture.

TECHNICAL DRAWING:

