

Blouson With Cowl Neck - Выкройка #4811

RACCOMANDAZIONI SUL TESSUTO: maglia naturale/mista, elasticità bassa.

MARGINI DI CUCITURA: tutte le cuciture 1 cm.

О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.

- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:

Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.



РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.

Tessuto principale:

1. Dietro - 1 pezzo con piega
2. Davanti - 1 pezzo con piega
3. Colletto - 1 pezzo
4. Manica - 2 pezzi

Tessuto principale 1:

1. Carre dietro - 1 pezzo con piega

2. Carré del davanti - 1 pezzo con piega
3. Polsino - 2 pezzi
4. Inferiore linguetta - 1 pezzo con piega

Инструкции:

1. Cucire le cuciture delle spalle sulle carre. Sorfilare le cuciture e stirare verso il dietro.
2. Cucire le cuciture laterali. Sorfilare le cuciture e stirare verso il dietro.
3. Cucire la cucitura della manica. Sorfilare e stirare verso il dietro. . Sorfilare i margini di cucitura.
4. . Sorfilare le cuciture e stirare verso l'alto.
5. Cucire il polsino ad anello, stirare aperti i margini di cucitura. Piegare il polsino a metà per lungo lato diritto all'esterno e stirare. Cucire il polsino al bordo inferiore della manica, stirandola fino alla lunghezza richiesta. Stirare i margini di cucitura verso l'alto e sorfilare.
6. Cucire la linguetta inferiore ad anello, stirare aperti i margini di cucitura. Appuntare insieme inferiore linguetta a metà nel senso della lunghezza lato diritto all'esterno e stirare. Cucire la linguetta inferiore al bordo inferiore, stirandola fino alla lunghezza richiesta. Stirare i margini di cucitura verso l'alto e sorfilare.
7. Cucire il colletto ad anello, stirare aperti i margini di cucitura. Piegare il colletto a metà per lungo lato diritto all'esterno e stirare. Cucire il colletto allo scollo. . Sorfilare i margini di cucitura.

Технический рисунок:

