4816 - Sewing Pattern #4816

RACCOMANDAZIONI SUL TESSUTO: tessuto a maglia naturale/misto di media elasticità.



AVRÀ ANCHE BISOGNO DI: il cordoncino decorativo.

MARGINI DI CUCITURA: margine di cucitura per l'orlo del capo e per l'orlo della manica – 1.5 cm, – 2 cm, altre cuciture 1 cm.

Note on seam allowances:
- If the pattern has double contour the seam allowances are included. They are 1 cm unless specified otherwise.
- If the pattern has single contour, the seam allowances are NOT included and need to be added when laying out the pattern.

Note on length of fabric:
Attention! The amount of fabric needed for your pattern is not included. It will depend on the selected pattern size, the width, and design of the fabric you plan to use. First, print all the paper patterns and lay them out at the width of fabric you plan to use (usually from 90 to 150 cm). Measure how much fabric you will need. Don't forget to account for pieces that need to be cut multiple times and pieces that are cut on the fold.

CUTTING:

Note on cutting:
On the pattern pieces, “beam” means straight of grain. Lay out your pieces accordingly. Some pieces will be cut on the fold. This is noted on the pattern piece. Mark all notches and other design features such as pleats etc. from the pattern onto your fabric.
When sewing the garment, pay attention to notches, they must match up.

Tessuto principale:
1. Dietro – 2 pezzi
2. Davanti – 1 pezzo con piega
3. Manica – 2 pezzi
4. Colletto del davanti – 1 pezzo
5. Colletto posteriore – 1 pezzo

INSTRUCTIONS:

1. Cucire le pince sul davanti, stirare le parti interiori verso l'alto.

2. Cucire le cuciture laterali e delle spalle. Sorfilare le cuciture e stirare verso il dietro.

3. Cucire la cucitura della manica. Sorfilare la cucitura e stirare verso il dietro. Cucire la manica nello scalfo. Sorfilare i margini di cucitura.

4. . Piegare i margini di cucitura verso l'interno e impunturare. . . Stirare aperta la cucitura e impunturare, . . . ,la cui larghezza deve essere pari a 2 cm la lunghezza deve essere uguale a quella dello scollo. . Trattare come un unico pezzo in seguito. e cucire lo scollo. Sorfilare. . .

5. Sorfilare il bordo inferiore del capo, il bordo inferiore della manica. Piegare sul rovescio, stirare e impunturare.

TECHNICAL DRAWING:

