Jacket With Pleats - Sewing Pattern #4846

Recommandations sur le tissu: tissus de costume naturels/mixtes.

Vous aurez également besoin de: entoilage thermocollant; tissu de doublure; épaulettes; 4 crochets et yeux.

Marges de couture: toutes coutures 1 cm. Marge de couture sur le bord inférieur de la manche - 3 cm.



Note on seam allowances:
- If the pattern has double contour the seam allowances are included. They are 1 cm unless specified otherwise.
- If the pattern has single contour, the seam allowances are NOT included and need to be added when laying out the pattern.

Note on length of fabric:
Attention! The amount of fabric needed for your pattern is not included. It will depend on the selected pattern size, the width, and design of the fabric you plan to use. First, print all the paper patterns and lay them out at the width of fabric you plan to use (usually from 90 to 150 cm). Measure how much fabric you will need. Don't forget to account for pieces that need to be cut multiple times and pieces that are cut on the fold.

CUTTING:

Note on cutting:
On the pattern pieces, “beam” means straight of grain. Lay out your pieces accordingly. Some pieces will be cut on the fold. This is noted on the pattern piece. Mark all notches and other design features such as pleats etc. from the pattern onto your fabric.
When sewing the garment, pay attention to notches, they must match up.

Tissu principal:
1. Dos supérieur – 2 pièces
2. Dos inférieur – 1 pièce
3. Devant inférieur – 2 pièces
4. Devant supérieur – 2 pièces
5. Parementure devant centrale — 2 pièces
6. Parementure d'encolure dos – 1 pièce
7. Manche supérieure – 2 pièces

8. Manche inférieure – 2 pièces

La doublure est coupée à l'aide de pièces de patron de couture pour le tissu principal, à l'exception de la largeur de la parementure de l'encolure dos et des parementures devant centrales.

Tissu de doublure:
1. Dos supérieur – 2 pièces
2. Doublure inférieure dos — 1 pièce
3. Doublure devant inférieure — 2 pièces
4. Devant supérieur – 2 pièces
5. Manche supérieure – 2 pièces
6. Manche inférieure – 2 pièces

Entoilage thermocollant: parementure devant centrale, parementure d'encolure dos.

INSTRUCTIONS:

1. Appliquez l'entoilage thermocollant sur les pièces correspondantes, ainsi que sur les marges de couture le long de l'ourlet du vêtement et de l'ourlet des manches. .

2. , repassez la partie intérieure vers le centre. Coudre la couture centrale sur le dos supérieur, repasser la couture à part.

3. Réaliser et faufiler les plis en dos inférieur (la partie intérieure est dirigée vers le centre). Coudre le dos supérieur au dos inférieur, repasser les surplus de couture vers le haut.

4. Coudre des pinces à la taille sur les fronts supérieurs, découper la partie intérieure de la pince en laissant 1 cm, repasser vers le centre.

5. Faire et faufiler les plis sur les fronts inférieurs (la partie intérieure est dirigée vers le centre). Coudre le devant supérieur au devant inférieur, repasser les surplus de couture vers le haut.

6. Coudre coutures épaules et latérales de veste, repasser la couture à part.

7. Coudre la couture du coude sur la manche, repasser la couture à part. Repassez l'ourlet de la manche. Coudre et repasser la couture ouverte couture de la manche devant.

8. Coudre les manches dans les emmanchures en faisant correspondre les marques, ajuster le tissu le long du haut de la tête de manche. Coudre épaulettes.

9. Coudre les côtés de la parementure encolure dos et des parementures centrales devant, repasser la couture à part. Cousez ensemble les pièces de la doublure de la même manière que vous avez cousu les pièces du tissu

principal, laissant une ouverture dans la couture du coude gauche de la manche. Coudre la doublure sur la parementure et sur les parementures centrales du devant, repasser marges de couture à parementure devant centrale.

10. Épingler la veste à la doublure endroit contre endroit, , épingler ensemble, en veillant à ce que les bords extérieurs correspondent. . Surpiquer à parementures avant centraux et la parementure encolure dos. Coudre la doublure à l'ourlet de la manche. Tourner la veste à l'endroit par l'ouverture. Faufiler la doublure sur le tissu principal le long de la couture de la taille. Coudre l'ouverture pour la fermer.

TECHNICAL DRAWING:

