

## 4848 - Sewing Pattern #4848

Stoffempfehlungen: natur-/mischgewebe mit geringer dehnbarkeit.

Sie werden auch brauchen: gestrickt Klebevlies.

Nahtzugaben: alle Nähte 1 cm. л3732 – 3.0 cm.

### Note on seam allowances:

- If the pattern has double contour the seam allowances are included. They are 1 cm unless specified otherwise.
- If the pattern has single contour, the seam allowances are NOT included and need to be added when laying out the pattern.

### Note on length of fabric:

Attention! The amount of fabric needed for your pattern is not included. It will depend on the selected pattern size, the width, and design of the fabric you plan to use. First, print all the paper patterns and lay them out at the width of fabric you plan to use (usually from 90 to 150 cm). Measure how much fabric you will need. Don't forget to account for pieces that need to be cut multiple times and pieces that are cut on the fold.

### Note on working with stretchy fabric:

Knitted fabric pieces are sewn together with special elastic or narrow zig-zag stitch. Seam allowance on hems can be stitched with twin needles to save stretchiness. Pieces can also be sewn together with a serger. When serging, cut seam allowances to 0.6 – 0.8 cm.



## CUTTING:

### Note on cutting:

On the pattern pieces, "beam" means straight of grain. Lay out your pieces accordingly. Some pieces will be cut on the fold. This is noted on the pattern piece. Mark all notches and other design features such as pleats etc. from the pattern onto your fabric.

When sewing the garment, pay attention to notches, they must match up.

Hauptstoff:

1. Rückenteil - 2 Stück
2. Vorderteil - 2 Stück
3. Rückenpasse - 1 Stück
4. Vorderpasse - 2 Stück
5. Hinteres Halsausschnittbesatz - 1 Stück

6. Vorderes Halsausschnittbesatz - 1 Stück
7. Ärmel - 2 Stück
8. Tasche - 2 Stück
9. Klappe - 4 Stück
10. Unterlage - 2 Stück
11. Taschenbeutel - 2 Stück
12. o3058 - 2 Stück

Klebevlies:

1. Hinteres Halsausschnittbesatz - 1 Stück
2. Vorderes Halsausschnittbesatz - 1 Stück
3. Klappe - 2 Stück
4. o3058 - 2 Stück

## **INSTRUCTIONS:**

1. Klebevlies auftragen.
2. Hintere Mittelnaht nähen. Nahtzugaben versäubern und die Nahtzugaben nach links bügeln. Passe an den Rücken nähen. Versäubern und nach oben bügeln. Zierstich nähen an 0.5 cm von Naht.
3. Vordere Abnäher nähen. Den inneren Teil nach oben bügeln.
4. л3746. Nahtzugaben kürzen, Ecken wegschneiden, drehen sie das Kleidungsstück mit der rechten Seite nach außen. Bügeln Klappe. Zierstich nähen an 0.5 cm vom Rand. Die obere Nahtzugabe der Tasche nach innen wenden an 1 cm, dann wieder um 1 cm und absteppen. Die Nahtzugaben der Tasche nach unten falten und bügeln. Absteppen tasche auf Vorderteil nach Markierungen.
5. Passe an das Vorderteil nähen, Klappe einlegen. Versäubern und nach oben bügeln. Zierstich nähen an 0.5 cm von Naht.
6. л3749. Taschenbeutel auf linke Seite wenden, in Nahtzugaben einclippen und bügeln. Zierstich nähen an 0.5 cm vom Rand. Unterlage stecken unter tasche, nähen und kanten der tasche versäubern.
7. Seitennähte und Schulternähte nähen, Nähte zum Rückenteil bügeln und versäubern.
8. Die Schulternähte der Ausschnittbesätze nähen, die Naht auseinander bügeln. Den äußeren Rand versäubern. Den Besatz an das Kleidungsstück stecken rechts auf rechts. Nähen die Kante des Ausschnitts. л3750. Den Besatz auf die linke Seite falten, glätten, bügeln. o2648.
9. Ärmelnaht nähen. Versäubern und bügeln. л3090, den äußeren Rand versäubern. o3091 rechts auf rechts und am unteren Rand zusammenheften. Schneiden Sie den Schlitz entsprechend der Marke. Nähen ärmelsaum, л3751.

10. Ärmel in das Armloch nähen, passend zu Kerben. Versäubern und bügeln.

11. Den unteren Rand des Kleides versäubern, auf die linke Seite bügeln und absteppen.

**TECHNICAL DRAWING:**

