Coat With Belt - Выкройка #4852

Recomendaciones sobre la tela: suaves tejidos de trajes naturales/mixtos.

Usted también necesitará: entretela adhesiva; cremallera de separación; 2 ojales Ø = 2.5 – 3.0 cm.

Márgenes de costura: todas las costuras 1 cm. Margen de costura para el dobladillo de la prenda y el dobladillo de la manga - 3.0 cm.



О припусках на швы::
- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:
Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.

РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:
Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроятся со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.
При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

Tela principal:
1. Espalda – 1 pieza en pliegue
2. Delantero – 2 piezas
3. Manga – 2 piezas
4. Vista frontal central – 2 piezas
5. Vista del escote trasero – 1 pieza
6. Ribete – 2 piezas
7. Subsuelo – 2 piezas

8. Túnel – 1 pieza
9. Cinturón – 1 pieza

Tela de forro:
1. Grande bolso de bolsillo — 2 piezas
2. Pequeño bolso de bolsillo — 2 piezas

La entretela adhesiva:
1. Vista frontal central — 2 piezas
2. Vista del escote trasero — 1 pieza
3. Ribete – 2 piezas

.

Инструкции:

1. Aplicar entretela adhesiva.

2. Coser pinzas en el delantero, planchar la parte interna hacia el centro, pespuntear a 0.5 cm de la costura.

3. Planchar el ribete del bolsillo por la mitad a lo largo con los reveses juntos. Pespuntee el bolso de bolsillo pequeño en el lado interior del ribete del bolsillo. Coser el ribete del bolsillo al delantero a lo largo de la línea inferior marcada del bolsillo. Pespuntear la pieza de base en una bolsa de bolsillo más grande, doblando el borde largo por debajo. Coser un bolso de bolsillo grande al delantero a lo largo de la línea superior marcada del bolsillo. Deje de coser cerca de las líneas de marcado cortas del bolsillo. Cortar la abertura del bolsillo. Couper en diagonale vers la fin de la couture à 1-1,5 cm de l'extrémité de l'ouverture de la poche. Girar el ribete del bolsillo y la bolsa de bolsillo grande hacia el revés a través de la abertura resultante. Cosa líneas de pespuntear doble cerca de las esquinas para fijar los extremos de los bolsillos. Coser y rematar los bordes de los bolsos de bolsillo.

4. Junte con alfileres los lados derechos de los delanteros y ajuste los bordes, mida la longitud de los bordes delanteros centrales. Coser la cremallera al borde del centro delantero.

5. Coser las costuras de los hombros, planchar las costuras hacia atrás y rematar.

6. Coser las mangas en las sisas, rematar y planchar.

7. Coser las costuras laterales coser los bordes de las mangas al mismo tiempo, planchar las costuras hacia atrás y rematar.

8. Coser las costuras de los hombros de las vistas delanteras centrales y vistas, planchar la costura aparte. Rematar el borde exterior.

9. Rematar y . Coloque la vista frontal central en el delantero, con los lados derechos juntos. Unir con alfileres vista frontal central y parte superior de la prenda y coser a lo largo del borde delantero central y a lo largo del escote. Coser el borde inferior de la vista frontal central al frente exactamente de acuerdo con la línea marcada del dobladillo. Girar las vistas frontales centrales hacia la derecha hacia el lado derecho, enderezar costuras. a 0.5 cm.

10. Rematar el borde inferior de la manga, planchar sobre el revés y pespuntear. .

11. . .

12. Doblar el cinturón por la mitad a lo largo lados derechos juntos y coser alrededor de todos los bordes, dejando una abertura para girar a la derecha. Recorte los márgenes de costura en las esquinas, girar el cinturón con el lado derecho hacia afuera. Coser la abertura para cerrarla. .

Технический рисунок:

