4871 - Выкройка #4871

Stoffempfehlungen: Natur-/Mischgewebe, geeignet für Regenmäntel.



Sie werden auch brauchen: futter; Klebevlies; trennender Reißverschluss; 4 Ösen, Zierkordel, 2 Knöpfe, 4 л3971 und 4 Kordelenden.

Nahtzugaben: alle Nähte 1 cm. Nahtzugabe für den Saum des Kleidungsstücks - 4.0 cm. л3973 – 3 cm.

О припусках на швы::
- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:
Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.

РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:
Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроятся со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.
При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

Hauptstoff:
1. Rückenteil – 2 Stück
2. Vorderteil – 2 Stück
3. Oberer Ärmel – 2 Stück
4. Unterer Ärmel – 2 Stück
5. Mittelvorderbesatz – 2 Stück
6. Rückenpasse – 1 Stück

7. Vorderpasse – 2 Stück
8. Hinteres Halsausschnittbesatz – 1 Stück
9. Klappe – 4 Stück
10. Unterlage – 2 Stück
11. Tunnel für Kordelzug – 1 Stück
12. Mittelkapuze – 1 Stück
13. л3970 – 2 Stück
14. Kapuzenbesatz – 1 Stück
15. Vorderleiste – 1 Stück
16. Zierlasche – 2 Stück

Futterstoff:
1. Große taschenbeutel — 2 Stück
2. Kleine taschenbeutel — 2 Stück
3. Frontfutter – 2 Stück
4. Rückenfutter – 2 Stück
5. Oberer Ärmel – 2 Stück
6. Unterer Ärmel – 2 Stück
7. Mittelkapuze – 1 Stück
8. л3970 – 2 Stück

Klebevlies:
1. Mittelvorderbesatz — 2 Stück
2. Hinteres Halsausschnittbesatz — 1 Stück
3. Klappe – 2 Stück
4. Vorderleiste – 1 Stück
5. Zierlasche – 2 Stück
6. Kapuzenbesatz – 1 Stück

o3310.

Инструкции:

1. Klebevlies auftragen.

2. л3974. Die Naht auseinander bügeln. Passe an den Rücken nähen. л3975. л3976.

3. Klappen zusammenstecken rechts auf rechts und л3910. Ecken wegschneiden, auf rechts wenden und bügeln. Zierstich nähen an 0.5 cm vom Rand. Steppen Sie das Unterlagestück auf den größeren Taschenbeutel und falten Sie dabei die lange Kante nach unten. л3977. л3978. л3912. Hören Sie in der Nähe der kurzen Markierungslinien der Tasche mit dem Nähen auf. Schneiden Sie die Taschenöffnung. Schneiden Sie 1–1,5 cm vom Ende der Taschenöffnung entfernt diagonal zum Nahtende ein. л3979. Nähen Sie in der Nähe der Ecken doppelte Rückstichlinien, um die Enden der Taschen zu fixieren. Taschentaschenkanten nähen und versäubern.

л3980.

4. Seitennähte und Schulternähte nähen. Die Naht auseinander bügeln. л3901. л3902.

5. л3981. Nahtzugaben kürzen, auf rechts wenden und bügeln. Zierstich nähen an 0.5 cm entlang des Randes. л3983. Nähen Sie die Ellbogennaht des Ärmels und bügeln Sie ihn auseinander. Den Ärmelsaum bügeln. Nähen und auseinander bügeln vordere Ärmelnaht. Ärmel in das Armloch nähen.

6. Mittelteil an die Kapuze nähen. л3984 und zierstich nähen an 0.5 cm. Ösen in der Kapuze anbringen. Kapuze in den Ausschnitt nähen.

7. д3561, die Naht auseinander bügeln. л3986, Nahtzugaben auf Mittelteil bügeln. л3988, die nahtzugaben zum besatz hin bügeln. ж3562.

8. д3563 rechts auf rechts, о2615 und д3564. Die vorderen Mittelbesätze auf die linke Seite falten. Nahtzugaben der Kapuzennaht zusammenheften. л3989, nach Markierungen, und so einen Tunnel machen.

9. Die Teile aus Futter nähen, eine Öffnung hinterlassen in der linken Seitennaht. Die Ärmel einsetzen. л3990. Das Futter an den Ärmelsaum nähen. д3569. Die Öffnung zunähen. л3991 an 0.2 cm.

10. л3992 an 2 cm vom Rand.

11. л3993 und kurze Seiten nähen. Die Leiste auf rechts drehen, bügeln. Zierstich nähen an 0.5 cm л3994. Auferlegen knopfleiste am Vorderteil, entsprechend der Marke. л3995. Absteppen knopfleiste auf Vorderteil. л3996.

12. л3997. л3998.

13. л3999.

Технический рисунок:

