

## Dress With Knit Sleeves - Выкройка #4879

Recommendations on fabric: natural/mixed fabric suitable for dresses; knit fabrics of small or medium stretchiness in contrast or similar colours.

You will also need: fusible interfacing; dress zipper, 2 push buttons.

Seam allowances: all seams 1 cm; seam allowance for hem of dress and hem of sleeve - 1.2 cm.

### О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

### О требуемой длине ткани:

**Внимание!** В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.

### О работе с эластичными тканями:

Детали выкройки из трикотажа стачиваются специальным эластичным швом или швом зигзаг. Припуск на подгибку низа может быть настроен двойной иглой для сохранения эластичности. Детали также можно стачать при помощи оверлока. При стачивании оверлоком, пожалуйста, обрежьте припуски на швы до ширины 0.6 - 0.8 см.

## РАСКРОЙ:

### Обратите внимание при раскрое:

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

Main fabric:

1. Center back - cut 2



2. Side back - cut 2
3. Back yoke - cut 2
4. Right front — cut 1
5. Left front — cut 1
6. Upper sleeve - cut 2
7. Belt - cut 1
8. Back neck facing - cut 2
9. Front neck facing - cut 2

Knit fabric:

1. Sleeve - cut 2

Fusible interfacing:

1. Back neck facing - cut 2
2. Front neck facing - cut 2

## **Инструкции:**

1. Apply fusible interfacing to facings, and to whole cut center front facing on Right Front.
2. Belt pin together in half lengthwise right sides together and sew along the longer side and one shorter side. Trim away corners, turn belt right side out, straighten, press.
3. Sew side backs to center back, inserting belt into the right princess seam, press towards center and serge. Sew yoke to back, press seam allowances towards yoke and serge.
4. Serge center back edges separately. Sew the center back seam from zipper mark to hem, press the seam apart. Sew in zipper.
5. Sew waist darts and bust darts on Fronts. Press the bulk of waist darts towards center, press bulk of bust darts towards top.
6. Serge outer edges of neckline facings. Pin neckline facing onto left front right sides together and sew the neckline. Fold the facing onto the wrong side, straighten, press.
7. Pin left front to whole cut center front facing on the RIGHT front, right sides together. The center front facing is higher than front by 1 cm. Sew . Serge and press.
8. Fold right front along the marked line onto the right side, pin neckline facing to right front, right sides together and sew the neckline and upper corner of central front facing. Clip into curves. Turn facing and center front facing onto wrong side, straighten, press. Sew a decorative stitch on the right front along the marked line.
9. Pin back neckline facing onto self garment right sides together and sew neckline exactly up to the marked

line of shoulder seam. Clip into curves.

10. Sew shoulder seams, placing shoulder edge of front between facing and the shoulder edge of back. Press seams towards back, serge. Turn pieces right side out, press.

11. Sew side seams, press towards the back and serge.

12. Sew upper sleeve to lower sleeve, press towards top and serge. Sew sleeve seam, serge and press. Sew sleeves into armholes, matching notches. Serge and press.

13. Seam allowance along hem of garment and hem of sleeve serge, press onto wrong side and topstitch.

14. Sew push buttons at belt. Sew the corresponding buttons onto the inner side of right front.

### **Технический рисунок:**

