

Жакет С Косым Бортом - Выкройка #4888

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: костюмная ткань из натуральных или смесовых волокон.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: клеевая прокладка; подкладочная ткань; разъемная молния; подплечники, подокатники, 1 пуговица.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: все швы 1 см. Припуск на подгибку низа изделия и низа рукава - 3 см.

О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.



О требуемой длине ткани:

Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.

РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроятся со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:

- 1. Центральная часть спинки 2 детали
- 2. Боковая часть спинки 2 детали
- 3. Боковая часть полочки 2 детали
- 4. Центральная часть полочки 2 детали
- 5. Воротник 2 детали



- 6. Верхняя часть рукава 2 детали
- 7. Нижняя часть рукава 2 детали
- 8. Обтачка горловины спинки 1 деталь
- 9. Подборт 2 детали

Из подкладочной ткани:

- 1. Центральная часть спинки 2 детали
- 2. Боковая часть спинки 2 детали
- 3. Подкладка полочки 2 детали
- 4. Верхняя часть рукава 2 детали
- 5. Нижняя часть рукава 2 детали

из клеевой:

- 1. Центральная часть полочки 2 детали
- 2. Обтачка горловины спинки 1 деталь
- 3. Подборт 2 детали
- 4. Воротник 1 деталь

ВНИМАНИЕ: Детали спинки из подкладки кроятся по лекалам верха за вычетом ширины обтачки горловины спинки.

Инструкции:

- 1. Продублировать клеевой прокладкой детали. Так же продублировать подгибку низа изделия и низа рукава.
- 2. Стачать вытачки на спинке, глубины заутюжить к центру. Стачать рельефные срезы спинки, припуски заутюжить к центру. Стачать средний срез спинки, припуски разутюжить.
- 3. Стачать рельефные срезы полочки, припуски заутюжить к центру.
- 4. Стачать и разутюжить боковые и плечевые срезы жакета.
- 5. Сложить воротники лицевой стороной внутрь и обтачать по концам и отлету. Припуски на закруглениях рассечь. Вывернуть воротник на лицевую сторону, выправить, приутюжить. Втачать воротник в горловину.
- 6. Стачать и разутюжить плечевые срезы обтачки горловины спинки и подбортов. Наложить левую часть застежки молнии по разметке на левую полочку и настрочить. Сложить подборта и обтачку с полочкой лицом к лицу и обтачать горловину, борт и нижний угол, вкладывая правую часть застежки молнии. Высечь припуски в углах, на закруглениях рассечь. Вывернуть борта на лицевую сторону, швы выправить, приутюжить.



- 7. Стачать и разутюжить локтевой шов рукава. Заутюжить низ рукава. Стачать и разутюжить передний шов рукава. Втачать рукава в пройму по надсечкам, припосаживая окат. Втачать подплечники, пришить подокатники.
- 8. На деталях кроя из подкладочной ткани стачать швы и втачать рукава, оставляя отверстие в переднем левом шве рукава. Притачать подкладку к внутренним срезам подбортов и обтачке. Нижний срез изделия заутюжить на изнаночную сторону. Притачать подкладку к низу изделия и к низу рукава. Вывернуть жакет через отверстие. Зашить отверстие.
- 9. На левой полочке обметать петлю, с изнаночной стороны правой полочки пришить потайную пуговицу.

Технический рисунок:



